

安徽交通职业技术学院 2026 年航海轮机专业设备项目更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：FS34000120266369 号（JQ-2026-160）

原公告的采购项目名称：安徽交通职业技术学院 2026 年航海轮机专业设备

首次公告日期：2026 年 7 月 22 日

二、更正信息

更正事项： ☐ 采购公告 ☒ 采购文件

更正内容：

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	（第1包） ▲船舶柴油主机系统	■5. 起动空气系统，实现主空气瓶（压力： 2.5~3MPa），控制空气瓶（压力： 0.8~1.0MPa）及干燥器，并能实现空气瓶放残功能，含压力传感器不少于 3 个；启动空气系统所需一台空压机包含在货物采购中，该空压机为直列活塞式空压机，排量 20m³/h，工作压力 3Mpa，电机功率 18.5kW，转速 730r/min。	■5. 起动空气系统，实现主空气瓶（压力： 2.5~3MPa），控制空气瓶（压力： 0.8~1.0MPa）及干燥器，并能实现空气瓶放残功能，含压力传感器不少于 3 个；启动空气系统所需一台空压机包含在货物采购中，该空压机为直列活塞式空压机，排量 20m³/h，工作压力 3Mpa，电机功率 5.5kW，转速 600r/min。
2	（第1包） 船舶电站	■2、低压配电设备的制造应满足《船用交流低压配电板通用技术条件》、《船用交流低压配电板结构及基本外形尺寸》国家或行业最新规范的要求。整个船舶电站应满足中国船级社《钢质海船入级规范》及其修改通告的要求。 1) 基本参数 船舶电站的基本参数如下： 电制：三相三线，AC 400V，50Hz。 主发电机组 2 台，每台功率不小于 10kW。	■2、低压配电设备的制造应满足《船用交流低压配电板通用技术条件》、《船用交流低压配电板结构及基本外形尺寸》国家或行业最新规范的要求。整个船舶电站应满足中国船级社《钢质海船入级规范》及其修改通告的要求。 1) 基本参数 船舶电站的基本参数如下： 电制：三相三线，AC 400V，50Hz。 主发电机组 2 台，每台功率不小于 30kW。 应急发电机组 1 台，功率不小于 10kW。

		应急发电机组 1 台，功率不小于 5kW。	
3	(第 1 包) 船舶电站	3) 主电站 主电站由主发电机组、主配电板(380VAC 负载、组合起动屏、1 号发电机控制屏、并车屏、2 号发电机控制屏、岸电/220VAC 负载屏) 组成。 ■ (1) 主发电机组(本项要提供证明材料: 第三方有权机构出具的检测报告或产品详细功能截图或生产厂家产品技术白皮书, 提供其中之一即可。 主发电机组配置的要求如下: 原动机: 船用柴油机 发电机: 远洋商船主流品牌, 同步无刷励磁发电机, 400V, $\geq 10\text{kW}$, 50Hz, 额定转速 $\geq 1500\text{rpm}$; 带自动电压调节器, 电压还可通过外部接一个电位器进行一定范围内的电压微调。	3) 主电站 主电站由主发电机组、主配电板(380VAC 负载、组合起动屏、1 号发电机控制屏、并车屏、2 号发电机控制屏、岸电/220VAC 负载屏) 组成。 ■ (1) 主发电机组(本项要提供证明材料: 第三方有权机构出具的检测报告或产品详细功能截图或生产厂家产品技术白皮书, 提供其中之一即可。 主发电机组配置的要求如下: 原动机: 船用柴油机四冲程、水冷、直列、涡轮增压工业级柴油机, 额定转速 1500r/min, 完全适配船用发电机长期恒速连续运行工况。额定输出功率$\geq 45\text{kW}$, 配套 30kW 同步发电机使用, 功率裕量充足, 允许 12 小时运行周期内 10%短时过载运行, 满足船舶冲击负载工况要求。 发电机: 远洋商船主流品牌, 同步无刷励磁发电机, 400V, $\geq 30\text{kW}$, 50Hz, 额定转速$\geq 1500\text{rpm}$; 带自动电压调节器, 电压还可通过外部接一个电位器进行一定范围内的电压微调。
4	(第 1 包) 船舶电站	■ 5) 应急电站 应急电站由应急发电机组和应急配电屏等组成, 应急配电屏中含岸电接入。 应急电站的配置及技术要求如下: 应急发电机组 原动机: 船用柴油机 发电机: 同步无刷励磁发电机, 400V, $\geq 5\text{kW}$, 50Hz, 额定转速 1500rpm; 带自动电压调节器, 电压还可通过外部接一个电位器进行一定范围内的电压微调。	■ 5) 应急电站 应急电站由应急发电机组和应急配电屏等组成, 应急配电屏中含岸电接入。 应急电站的配置及技术要求如下: 应急发电机组 原动机: 船用柴油机 发电机: 同步无刷励磁发电机, 400V, $\geq 10\text{kW}$, 50Hz, 额定转速 1500rpm; 带自动电压调节器, 电压还可通过外部接一个电位器进行一定范围内的电压微调。
5	(第 1 包) 自动空气断路器	货物需求中遗漏该项货物, 在 (4、叉车) 后增加该项货物: (5、自动空气断路器)	5、自动空气断路器: 满足《中华人民共和国海事局海船船员适任评估规范 (2024) 》在《电气与自动化控制》(750kW 及以上船舶二/三管轮) 评估标准表中的“3.1 自动空气断路器的维护: 主要故障的判断及排除”的要求。 自动空气断路器实训系统一套, 工业全新品 1. 供电参数

			(1)输入电源：三相交流 380V±10%，50Hz；单相交流 220V±10%，50Hz，配备独立电源总开关及漏电保护装置。 (2)控制电源：可根据实际需要使用选用直流 24V。
--	--	--	--

更正日期：2026 年 7 月 31 日

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：安徽交通职业技术学院

地址：安徽省淮南市寿县安徽新桥国际产业园寿州大道16号

联系方式：15395109176、18755206606

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：安徽金泉工程管理咨询有限公司

地址：合肥市包河区庐州大道58号吉瑞泰盛2号综合楼18楼

联系方式：0551-63813617



3. 项目联系方式

项目联系人：黄莹

联系方式：15209828511