

本次竞价成功供应商最终成交价包含安装、调试以及按照校方要求送至指定班级并且摆放整齐的所有费用（南区 250 套送至三楼 5 间教室，北区 50 套送至三楼 1 间教室），并根据每个年级的身高进行合理化调试桌椅。

质保期三年：质保期内非人为因素出现质量问题，供应商需要免费维修或更换。

拒绝恶意竞标，如竞标单位中标后不履行采购需求条约，采购方进行举报，后果自负。

竞价结果公示结束后三个工作日内送学生课桌椅样品及检测报告，由校方现场核实，核实合格后，签订网上合同，合同签订后 10 天内，学生课桌椅要全部配送完毕。

学生课桌椅技术参数

- 一、1、课桌规格：长（650mm）×宽（460mm）×高 760mm，可调高度。
- 2、桌面规格：长 650mm*宽 460mm（±2mm），采用一级 ABS 全新料，采用环保 ABS 塑料，桌面厚度 30mm（±1mm），桌面左右前三侧增高 3mm（±0.5mm）凸条注塑条以防笔具滑落。桌面底部有加强承重设计，长边须镶入加固方管 2 根，方管规格≥15mm×30mm×1.0mm，桌面靠课椅边内弧设计。
- 3、书箱要求：采用 PP 塑料一级全新料一体射出成型。不得采用回收料生产。
外径尺寸：550mm×387mm×150 mm±2mm，内径尺寸：445mm×360×140mm±2mm。
功能：书箱底部有排水槽缝之设计。排水槽缝不得少于 36 条。每条槽缝长 30mm×5mm±1mm。书箱最里端的下方设置有一长型笔槽尺寸 450mm×15mm±2mm，并两端带有排水孔，方便学生放置文具，书箱最前端的下方设计一个弧形笔槽，笔槽最宽处为 60mm，最窄处为 30mm，长度为 450mm 并两端带有排水孔，书箱正面采用内增高设计使得整个书箱形成一条弧形线条整体外观美观大方，书箱侧面设计有三孔内插式设计，可以采用 U 字型规定也可以单管插入固定外表带有凸出筋设计，人性化设计，手感、舒适度更好，书箱左右两侧得需有一挂钩设计。不得采用回收料生产。
- 4、桌钢架要求：底脚管采用 30*60*1.2mm 扁圆管，桌斗固定横管 20*40*1.2mm 扁圆管 U 字型设计，上立柱 20*50*1.2mm 扁圆管，下立柱采用 30*60*1.2mm 扁圆

管，连接管采用 65*30*1.2mm 八角（切角）异形管，桌下方设有置物篮：主架采用 16mm 圆管 1.0mm，其他采用 4 点铁丝弯制而成，美观大方，规格：长 500mm*深 180mm*高 220mm，脚套 PP 材料一体成型，倒扣安装，防滑不脱落。

二、学生课椅规格：1、靠背规格：外观宽 430/400mm*高 320/280mm*厚 22mm，采用符合国家标准全新 pp 料一次注塑成型，耐冲击，耐抗压，耐磨；靠背设计有完整的曲线弧度，能很服帖地包覆支撑着正在成长中学生的背部脊椎；靠背上宽 430mm 下宽 400mm，最高处 320mm 最矮处 280mm，上端带规格长 90mm*35mm 笑脸型手提式设计，人性化设计，手感、舒适度更好；靠背中间带有五条不小于 5mm*160mm 加强筋透气槽，两侧各带有六条不小于 5mm*120mm 加强筋透气槽，不仅增加透气效果，同时也增加产品的牢固度；表面必须光洁无毛刺，表面做皮纹纹路设计更具美观性，不得采用回收料生产。

2、座板规格：宽420/385mm*深390mm/375mm*厚75/20mm，采用符合国家标准的经 SGS 检测的 PP 耐冲击一级全新料一体射出成型，耐冲击，耐抗压，耐磨；座板设计有完整的曲线弧度，为了乘坐更舒适座板中间呈现下凹，下凹尺寸为28mm。能很服帖地包覆支撑着正在成长中学童的坐姿及舒服感；座板最宽处420mm最窄处385mm采用菱形设计美观大方，深度最深处390mm最窄处375mm，座板带有6条透气缝隙背面翻折加筋，不仅增加透气效果，同时也增加产品的牢固度；座板背面设计两根20*40椭圆管连接槽，中心距为330mm，人性化设计，手感、舒适度更好，不得采用回收料生产。

3、椅钢架要求：底脚管采用 30*60*1.2mm 扁圆管，靠背采用 20*40*1.2mm 扁圆管打弯，上立柱 20*50*1.2mm 扁圆管，下立柱采用 30*60*1.2mm 扁圆管，连接管采用 65*30*1.2mm 八角（切角）异形管，脚套 PP 材料一体成型，倒扣安装，防滑不脱落。

三、课座椅表面涂装：焊接完成之钢管架，表面经喷砂抛丸处理。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。

四、课桌椅重量：课桌≥8.5kg;课椅≥5.5kg。

五、课桌椅颜色：主体颜色：绿色（竞价成功商家到学校看原有课桌椅颜色）。



