

大圩基地运动员食堂厨房设备采购项目

招标文件

项目编号：ZF2024-18-0506

采 购 人：安徽省体育局训练基地管理中心

采购代理机构：安徽省招标集团股份有限公司

二〇二四年六月

目 录

第一章	招标公告	1
第二章	投标人须知	4
第三章	采购需求	27
第四章	资格审查和评标办法（综合评分法）	68
第五章	合同条款及格式	78
第六章	投标文件格式	84

第一章 招标公告

大圩基地运动员食堂厨房设备采购项目招标公告

项目概况

大圩基地运动员食堂厨房设备采购项目招标项目的潜在投标人应在优质采云采购平台（www.youzhicai.com）获取招标文件，并于2024年7月2日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZF2024-18-0506

项目名称：大圩基地运动员食堂厨房设备采购项目

预算金额：544 万元

最高限价：544 万元

采购需求：大圩基地运动员食堂厨房设备采购，详见采购需求。

合同履行期限：合同生效之日起3个月内（包括供货、安装、调试、培训等所有工作内容）。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3. 本项目的特定资格要求：投标人具有有效期内的燃气燃烧器具安装维修企业资质或燃气器具安装维修许可证或燃气经营许可证（经营类别包含燃气（器）具安装、维修）；

4. 信誉要求：截至提交投标文件截止时间，投标人（含其不具有独立法人资格的分支机构）存在下列有效情形之一的，其投标文件按无效处理。

（1）被人民法院列入失信被执行人名单的；

（2）被税务机关列入重大税收违法失信主体的；

（3）被财政部门列入政府采购严重违法失信名单的。

三、获取招标文件

时间：2024年6月11日至2024年6月18日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：“优质采云采购平台”（www.youzhicai.com）

方式：在线下载

售价(元)：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2024年7月2日10点00分（北京时间）

地点：“优质采云采购平台”（www.youzhicai.com）

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目相关信息同时在“安徽省政府采购网、优质采云采购平台、优质采招标采购平台”等媒介上发布。

2. 本项目需落实的节能环保、中小企业扶持等相关政府采购政策详见招标文件。

3. 政府采购电子化交易要求：

（1）潜在投标人/供应商须登录“优质采云采购平台”（网址：www.youzhicai.com，以下称“优质采平台”）参与本项目招标采购活动。首次登录须办理注册手续，请务必选择注册为“投标人角色”类型。注册流程见优质采平台“用户注册”栏目，咨询电话：0551-62624922、400-0099-555。因未及时办理注册手续影响参加招标采购活动的，责任自负。

（2）已注册的潜在投标人/供应商可登录优质采平台获取招标采购文件，本项目的招标采购文件及其他资料（含澄清、答疑及相关补充文件）通过优质采平台发布，采购人/代理机构不再另行书面通知，潜在投标人/供应商应及时关注、查阅优质采平台。因未及时查看导致不利后果的，责任自负。

（3）已注册的潜在投标人/供应商若注册信息发生变更（如：与初始注册信息不一致），应及时网上提交变更申请。因未及时变更导致不利后果的，责任自负。

（4）本项目采用全流程电子化招标采购方式，潜在投标人/供应商须办理 CA 数字证书（以下简称 CA），CA 用于电子投标/响应文件的签章及上传（上传投标/响应文件需使用 CA 进行加密）；CA 办理详见《关于优质采平台数字证书办理的须知》（http://www.youzhicai.com/nd/a_8f80a7ec-911f-4c4d-a123-f8849880f045.html）；咨询热线：0551-62624922、400-0099-555。

（5）电子投标/响应文件必须使用“优质采投标文件制作工具”制作生成并上传。下载地址：<http://toolcdn.youzhicai.com/tools/BidderTools.zip>，使用说明书及视频教程下载地址：<http://file.youzhicai.com/files/BidderHelp.rar>。

4. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第六条规定，本次采购项目符合不专门面向中小企业预留采购份额情形：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。投标人如有疑问，可按招标文件约定提出询问或质疑。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：安徽省体育局训练基地管理中心

地 址：合肥市包河区人民大街 1 号

联系方式：0551-63899206

2. 采购代理机构信息

名 称：安徽省招标集团股份有限公司

地 址：合肥市包河大道 236 号

联系方式：应急客服电话：0551-62220153（接听时间：8:30-12:00, 13:30-17:30，节假日除外。潜在投标人应优先拨打项目联系人联系电话，无人接听时再拨打该“应急客服电话”）

3. 项目联系方式

项目联系人：李真、许美玥

电 话：0551-62220095、15212427135

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

本《投标人须知前附表》是对本章《投标人须知》的具体补充和修改，如有不一致，以本《投标人须知前附表》为准。

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	采购人	安徽省体育局训练基地管理中心
1.1.3	采购代理机构	安徽省招标集团股份有限公司
1.1.4	采购项目名称	大圩基地运动员食堂厨房设备采购项目
1.1.5	标段（包别）划分	1 个标包
1.1.6	采购预算	见招标公告
1.1.7	专门面向中小企业采购	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
1.2.1	资金来源及比例	财政资金，100%
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	采购需求	具体采购需求详见第三章采购需求。
1.3.2	进口产品采购	本项目不采购进口产品，拒绝进口产品参加投标。
1.3.3	交货期	交货期：合同生效后 3 个月内完成供货、安装调试、培训等所有工作内容 是否接受负偏离： <input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受：允许偏离的幅度：____/____
1.3.4	交货地点	安徽省合肥市，具体按采购人指定地点。
1.3.5	质量要求	达到验收合格标准。
1.3.6	质量保证期	采购需求中未明确的，免费质保期为自验收合格之日起 1 年；采购需求中明确的，免费质保期按采购需求执行。更换后的零部件质保期从更换之日起计算。 是否接受负偏离： <input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受：允许偏离的幅度：____/____
1.3.7	付款方式	付款方式：合同生效后，采购人向中标人支付合同价款的 50%（中标人须提供等额预付款担保）；项目经验收合格且相关资料齐备已移交后，一次性付清合同余款。 注： （1）中标人未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款； （2）预付款担保要求：如采用银行保函、担保机构出具的保函（担保机构担保）均须满足无条件见索即付条件。 是否接受负偏离： <input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受：允许偏离的幅度：____/____

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.4.1	投标人资格条件、能力和信誉	见招标公告
1.4.2	是否接受联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受，应当满足下列要求：____/____
1.4.3	投标人不得存在的其他情形	/
1.4.4	核心产品	见采购需求
1.9.1	是否组织现场考察	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织，由投标人自行考察现场。 <input type="checkbox"/> 组织，时间：____/____ 集中地点：____/____ 联系方式：____/____
1.10.1	开标前答疑会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开，召开时间：____/____ 召开地点：____/____ 联系方式：____/____
1.10.3	招标文件澄清发出的形式	发出时间：如澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少 15 日前发布澄清或修改； 发出形式：在优质采电子交易平台发布，投标人自行查看、下载，无需确认。其他方式发布的，投标人应书面确认。
1.11.1	分包	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许：____/____
2.1	构成招标文件的其他材料	图纸，另行发放（如有）。
2.2.1	投标人要求澄清招标文件	时间：在 2024 年 6 月 18 日 17 时前（以收到日期为准） 形式：在优质采云采购平台提交疑问
2.2.2	招标文件澄清发出的形式	形式：对招标文件进行的澄清、修改或答疑，将在优质采电子交易平台会员系统发布
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清	在优质采电子交易平台发布，投标人应主动上网查询，无需投标人书面确认。投标人未及时关注相关信息的，其责任自负。 对招标文件进行的澄清或修改，通过其他方式发布的，投标人收到澄清、修改通知后 <u>24 小时</u> 内书面确认（以发出时间为准），逾期未确认的，视为投标人完整收到。
2.3.1	招标文件修改发出的形式	同澄清发出形式的规定
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改	同确认收到澄清的规定
2.4.1	投标人对招标文件提出质疑的时间和形式	时间：自收到招标文件之日起 7 个工作日内 形式：见本章第 9.2 款规定
3.1.1	构成投标文件的其他资料	/

条款号	条款名称	编 列 内 容
3.1.4	样品	是否要求投标人提交样品： <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，提交样品的具体要求：____/____
3.2.1	投标报价包括的内容	投标报价包括货物从设计、采购、制造、交货（包括运输至采购人指定地点卸车就位）至售后服务的一切费用（如设计费、采购费、制造费、试验检测费、包装费、运输保险费、运输费、装卸费、其他技术服务及质保期服务费等）、管理费、利润和税金，以及采购合同中明示或暗示的所有责任、义务和风险。
3.2.5	最高限价	见招标公告
3.2.6	投标报价的其他要求	除招标文件另有规定外，投标人所报的价格在合同执行过程中固定不变，不得以任何理由予以变更。
3.3.1	投标有效期	<u>120</u> 日历天（从投标截止之日算起）
3.4.1	投标保证金	本项目不要求。
3.4.5	其他可以不予退还投标保证金的情形	/
3.6.1	是否允许递交备选投标方案	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许，并满足以下条件：____/____
3.7.4 (1)	投标文件编制	本招标项目采用全流程电子化招投标方式，须投标人制作电子投标文件；投标文件制作工具下载地址： http://toolcdn.youzhicai.com/tools/BidderTools.zip ， 投标文件制作工具使用说明书及视频教程下载地址： http://file.youzhicai.com/files/BidderHelp.rar 。
3.7.4 (3)	投标文件所附证书证件要求	电子投标文件所附证书证件均应为投标人证书证件的原件扫描件
3.7.4 (5)	投标文件份数及其他要求	投标人应提交的投标文件： 使用优质采云采购平台电子标书制作工具软件制作生成的加密投标文件，应在投标截止时间前通过优质采云采购平台会员系统上传。 注： 1、投标人无须到开标现场递交未加密的电子投标文件和纸质投标文件，本项目采用全流程电子化招投标，要求投标人远程在线解密。如果投标人在规定的解密时长内未进行远程解密操作或远程解密失败，均视为投标人放弃投标。 2、中标人在领取中标通知书时须补交两份纸质投标文件。
4.1.1	投标文件加密要求	加密的电子投标文件需使用数字证书进行加密，详见 http://www.youzhicai.com/HelpCenter/HelpCenterIndex
4.2.1	投标截止时间	见招标公告
4.2.2	递交投标文件的电子交易平台	优质采云采购平台（网址： www.youzhicai.com ） 注：如未在招标文件规定的投标时间截止前上传加密的电子投标文件，投标无效。
4.2.3	是否退还投标保证金	<input checked="" type="checkbox"/> 否，其中样品的退还规定按招标文件

条款号	条款名称	编 列 内 容
	件	<input type="checkbox"/> 是，退还安排：____/____
5.1	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：同投标文件递交地点
5.2	解密时间要求	解密时间要求：30 分钟以内，以电子交易平台时间为准
5.3	开标程序	1、采购人或招标代理机构工作人员（以下称工作人员）根据有关规定登录系统开标。开标时由投标人使用数字证书先行解密，然后工作人员对投标文件进行解密，系统自动记录开标过程，并在解密完成后公布开标信息； 2、投标人在投标截止时间后按招标文件规定的解密时间完成投标文件解密，加密和解密须用同一数字证书。投标人未在招标文件规定的时间内完成解密的视为其放弃投标； 3、投标人须按照招标文件的要求在投标截止时间以前登录优质采投标工具客户端并保持在线，直到项目评审结束。
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会的组成：评标委员会由采购人代表及专家库中抽取的专家组成 评标委员会的人数：5 人及以上单数组成
6.3.2	评标委员会推荐中标候选人的人数	评标委员会推荐的中标候选人数量： <u>1-3 名</u>
7.1.1	是否授权评标委员会确定中标人	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，确定一名中标人
7.1.2	中标结果公告	公告方式：在发布招标公告的媒介上发布本项目中标结果公告 中标公告期限：1 个工作日
7.2	中标结果质疑	时间：中标结果公告期满之日起 7 个工作日内 形式：见本章第 9.2 款规定 联系方式： 采购代理机构：安徽省招标集团股份有限公司 地址：安徽省招标集团大厦 10 楼（法务办公室） 联系电话：0551-62220155 联系人：张怀远
7.3.2	采购代理服务费	按计价格[2002]1980 号标准计取，由中标人在领取中标通知书前向代理机构足额交纳代理服务费，账号： <div>开 户 名：安徽省招标集团股份有限公司 开户银行：中国建设银行合肥市滨湖新区支行 账 号：34001474708050043497</div> 注：投标人的投标报价须包含上述费用，但无需单独列项。
7.4.1	履约保证金	1、是否要求投标人提交履约保证金： <input type="checkbox"/> 不要求。 <input checked="" type="checkbox"/> 要求，履约保证金的形式：保函、转账/电汇、支票、汇票、本票、保险 2、履约保证金的金额：合同金额的 2.5% 3、履约保证金退还时间：验收合格后退还 4、履约保证金账号信息：

条款号	条款名称	编 列 内 容
		<div> 开户名：安徽省体育局训练基地管理中心 开户银行：工行四牌楼支行 账 号：1302010109022149261 </div> <p>注： 保函要求： （1）中标人提供保函的受益人和收取单位须为采购人，担保期限不少于合同履行期限。 （2）保函形式：<input checked="" type="checkbox"/>银行保函<input checked="" type="checkbox"/>担保机构担保<input checked="" type="checkbox"/>保证保险<input checked="" type="checkbox"/>电子保函 （3）保函递交要求： ①如采用银行保函，银行保函应为见索即付无条件独立保函，且应将原件交至采购人保管。 ②采用担保机构担保的，应为依法取得融资担保业务经营许可证的融资担保机构出具的不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。 ③采用保证保险的，应为保险公司出具的不可撤销、不可转让的见索即付保证保险。 ④采用电子保函的，可访问安徽省政府采购网“融资/保函”栏目进行申请。</p>
7.5.1	合同签订时间	中标通知书发出之日起7个工作日内
11.1.1	是否有采购强制节能产品	根据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局2019年第16号），投标人提供拟投产品在规定认证机构范围内的节字标志认证证书，方予以认定其所投产品为节能产品。
11.1.2	环境标志产品政府采购清单	根据《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局2019年第16号），在规定的认证机构范围内，投标人提供拟投产品环境标志认证证书的，方予以认定其所投产品为环境标志产品。
11.2.3	价格扣除标准	<p>1. 未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包采购时，小微企业报价扣除比例： （1）小型和微型企业：<u>10</u>%；</p> <p>2. 根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照<u>工业</u>行业认定企业类型标准。</p> <p>注：本项目将对中标人提供的《中小企业声明函》，随中标结果一并公布。如提供虚假材料，将取消中标资格并报相关部门按有关规定处理，并计入不良记录。</p>
12		需要补充的其他内容
12.1	电子招标投标	<input type="checkbox"/> 不采用电子招标投标 <input checked="" type="checkbox"/> 采用电子招标投标，除招标文件另有规定外，电子招标投标操作要求详见本章附件《全流程电子招标采购具体要求》。
12.2	原则规定与定义	（1）投标人须知前附表是对投标人须知正文部分对应条款的补充、细化，投标人阅读时应与正文部分一并阅读，投标人须知前附表与正文部分不一致处，应

条款号	条款名称	编 列 内 容
		<p>以投标人须知前附表为准。</p> <p>(2) “<input checked="" type="checkbox"/> ”符号表示本招标文件选定的内容；“<input type="checkbox"/> ”符号表示本招标文件未选定的内容；空格中的“/”表示没有具体内容。投标人投标时请按“<input checked="" type="checkbox"/> 符号”选定的内容和要求参加投标。</p> <p>(3) 与合同履行有关条款中注明的“甲方”、“买方”，在招标投标阶段按“采购人”理解；注明的“乙方”、“卖方”，按“投标人”理解。</p>
12.3	知识产权	<p>(1) 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。</p> <p>(2) 采购人在中华人民共和国境内使用中标货物（服务）、资料、技术、服务或其任何一部分时，履行合同义务后，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。</p>
12.4	投标专用章、业务专用章等效力规定	招标文件中明确要求加盖公章的，投标人必须加盖投标人公章。在有授权文件(原件)表明投标专用章、业务专用章等法律效力等同于投标人公章的情况下，可以加盖投标专用章或业务专用章，否则将导致投标无效。
12.5	多包投标、多包中标的规定	<p><input type="checkbox"/> 投标人可对本项目一个或多个标包进行投标，也可中多个标包。</p> <p><input type="checkbox"/> 投标人可对本项目一个或多个标包进行投标，但只能中一个标包。如一个投标人在第一包中被推荐为第一中标候选人，则不得在后续标包中被推荐为第一中标候选人。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 本项目不适用。</p>
12.6	相关提示	<p>(1) 招标文件中所称时间均指北京时间，采用电子招标投标时，以交易平台时间为准。</p> <p>(2) 投标人应注意规定的开标地点和投标截止时间，为了使招标投标工作有条不紊进行，避免标投文件迟交的情况发生，建议投标人提前 30 分钟到达开标现场，做好投标文件递交和其它准备工作。</p> <p>(3) 本项目保证金账户采用虚拟账号，每个项目均不同，同一个项目不同标包也不同。投标标包应与投标保证金相匹配。如项目招标失败再次招标时，保证金账号也会发生变化。请投标人仔细核对账户信息。</p>
12.7	招标文件的解释	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段规定的，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人和采购代理机构负责解释。
12.8	不良信用记录查询渠道	<p>不良信用记录查询渠道如下（仅以下述渠道查询结果为准）：</p> <p>1、失信被执行人：“信用中国”官网（www.creditchina.gov.cn）、中国执行信息公开网(zxgk.court.gov.cn/shixin/);</p> <p>2、重大税收违法失信主体：“信用中国”官网（www.creditchina.gov.cn）；</p> <p>3、政府采购严重违法失信行为记录名单：“中国政府采购网”官网（www.ccg</p>

条款号	条款名称	编 列 内 容
		p. gov. cn)。 注：是否有不良信用记录，仅以评审当日查询的结果为准。
12.9	“政采贷”融资指引	有融资需求的供应商在取得政府采购中标或成交通知书后，可访问安徽省政府采购网“政采贷”栏目，查看和联系第三方平台或者金融机构，商洽融资事项，确定融资意向。 投标人签署政府采购中标（成交）合同后，登录“徽采云”金融服务模块，选择意向产品进行申请，并填写相关信息，“徽采云”金融服务模块将投标人融资申请信息推送第三方平台、意向金融机构。
12.10	社保证明材料（如要求）	本项目招标文件中要求提供的社保证明材料为下述形式之一（投标文件中须提供扫描件）： （1）社保局官方网站查询的缴费记录截图； （2）社保局的书面证明材料； （3）经投标人委托的第三方人力资源服务机构或与投标人有直接隶属关系的机构可以代缴社保，但须提供有关证明材料并经评标委员会确认。 （4）参与投标的院校，社保证明可以用以下任意一种： ①加盖投标人公章的教师证（须为本单位人员）； ②医保证明材料。 （5）其他经评标委员会认可的证明材料。 （6）法定代表人参与项目的，无需提供社保证明材料，提供身份证明材料即可。
12.11	政府绿色采购	如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

附件：

全流程电子招标采购具体要求

说明：当采用非招标方式进行全流程电子采购活动时，按照本规定执行，其中本要求“投标人”按“供应商”理解，“投标文件”按“响应文件”理解，“招标文件”按“采购文件”理解，“投标文件递交截止时间”按“首次递交响应文件截止时间”理解，“开标”按“开启响应文件”理解，“评标委员会”按“评审小组”理解，“投标无效”按“响应文件无效”理解。

一、CA 证书办理和注意事项

1. 本项目采用全流程电子招标采购方式，潜在投标人应及时办理 CA 证书，用于对投标文件进行电子签章及加、解密。

2. CA 证书办理详见《优质采平台 CA 数字证书办理说明》：

<http://www.youzhicai.com/ActivityTopic/AdviceDetail/8f80a7ec-911f-4c4d-a123-f8849880f045>。

3. CA 证书到期或即将到期，须在递交投标文件前办理续期。

4. CA 锁遗失、损坏等无法使用，须在递交投标文件前补办 CA 锁。

5. 企业信息（包括但不限于企业名称和法定代表人信息）发生变更的，须在递交投标文件前变更 CA 证书。

6. 投标人由于 CA 证书遗失、损坏、更换、续期、企业信息变更等情况导致投标文件无法解密的，由投标人自行承担责任；

7. 加密和解密投标文件必须使用同一个 CA 证书。

二、制作、签章、加密、上传电子投标文件

8. 本项目采用全流程电子化招标采购方式，潜在投标人需使用“优质采投标工具客户端”（以下简称“投标工具”）制作电子投标文件，投标工具及操作说明下载地址：<https://toolcdn.youzhicai.com/tools/BidderTools.zip>。

（1）投标工具建议在 window7 或 windows10 操作系统下使用；

（2）电子投标文件编制建议使用 office2010 版本。

9. 潜在投标人制作电子投标文件后，需在投标工具对电子投标文件进行电子签章（项目有特殊说明的除外），并使用 CA 证书进行加密。在投标工具使用 CA 证书时需安装“优质采数字证书助手”（即数字证书驱动），下载地址：<https://toolcdn.youzhicai.com/ca.zip>。

10. 潜在投标人完成制作、签章、加密投标文件后，需在招标文件规定的投标截止时间前在投标工具完成上传。投标截止时间以优质采云采购平台（www.youzhicai.com）系统的时间为准，如未在投标截止时间前完成电子投标文件上传，系统将自动关闭上传通道。潜在投标人未完成电子投标文件上传的，视为没有递交投标文件。

11. 潜在投标人在投标文件递交截止时间前，可以对其所递交的电子投标文件进行撤回，修改后重新上传。

12. 潜在投标人在制作、签章、加密、上传电子投标文件过程中，若存在技术操作问题，请及时联系优质采云采购平台客服人员，客服电话：400-0099-555，0551-62220164。

三、开标和解密

13. 招标人或招标代理机构工作人员（以下简称工作人员）根据有关规定登录系统组织开标。投标文件递交截止时间后由投标人使用 CA 证书解密投标文件，工作人员导入已解密投标文件并公布开标结果。

14. 投标文件可远程解密，投标人无需到达开标现场。招标文件“投标人须知”中另有规定的，从其规定。

15. 潜在投标人须按照招标文件的要求在投标文件递交截止时间前登录投标工具并保持在线，关注开标互动大厅消息直到项目评审结束。

16. 投标文件解密时限为投标文件递交截止时间后 30 分钟（招标文件“投标人须知”中另有规定的，从其规定）。潜在投标人须在投标文件解密时限内完成投标文件解密，未能成功解密的视为放弃投标。招标文件“投标人须知”中对投标文件解密设有线下补救方案的，执行该补救方案。

四、评标和询标

17. 评标委员会通过优质采电子评标工具将需要澄清、说明或补正的内容以询标函的形式发送给投标人，投标人/供应商应登录投标工具并保持在线状态，以便及时接收评标委员会可能发出的询标函，并在询标函载明的时间内回复，若投标人未及时回复，视为放弃澄清。

五、异常情形

18. 出现下列情形导致电子交易系统无法正常运行，影响招投标过程的公平、公正和信息安全，经第三方机构认定后，各方当事人免责：

- (1) 网络、服务器、数据库发生故障造成无法访问或使用的；
- (2) 电力系统发生故障导致电子服务系统或电子交易系统无法运行；
- (3) 出现网络攻击、病毒入侵以及电子服务系统或电子交易系统安全漏洞导致无法正常提供服务的；
- (4) 其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的情形。

六、异常情形处理

19. 出现上述情形，优质采平台及时组织相关方查明原因，排除故障。若能保证在开标前恢复系统运行的，招投标程序继续进行；若导致开评标程序无法按时开展，但能在原开标时间后 2 小时内恢复系统运行的，招投标程序继续进行；若导致开评标程序无法按时开展，在原开标时间后 2 小时内无法恢复系统运行的，按以下程序操作：

（1）项目中止，中止期限由招标人或招标代理机构根据项目具体情况确定。中止期限届满后中止情形尚未消除的，招标人或代理机构可以根据实际情况决定延长中止期限。决定延长中止期限的，应向投标人发出延长中止期限通知，并发布公告。

（2）项目恢复，导致项目中止的情形消除后，招标人或代理机构应当尽快恢复招投标程序，向投标人发出恢复交易通知，并发布公告；已发出延长中止期限通知的，按通知执行。

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备政府采购条件，现以招标方式进行政府采购。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 采购项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 标段（包别）划分：见投标人须知前附表。

1.1.6 采购预算：见投标人须知前附表。

1.1.7 专门面向中小企业采购：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 采购需求、交货地点、交货期和质量要求

1.3.1 采购需求：见投标人须知前附表。

1.3.2 进口产品采购：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.4 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.5 质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.6 质量保证期：见投标人须知前附表。

1.3.7 付款方式：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本采购项目的资质条件、能力和信誉：

- （1）资质要求：见投标人须知前附表；
- （2）财务要求：见投标人须知前附表；
- （3）业绩要求：见投标人须知前附表；
- （4）信誉要求：见投标人须知前附表；
- （5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本项目中投标，否则各相关投标均无效；

(4) 联合体各方应分别按照本招标文件的要求, 填写投标文件中的相应表格, 并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给采购人; 联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况;

(5) 尽管委任了联合体牵头人, 但联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中, 仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3 投标人(包括联合体各成员)不得存在下列情形之一:

- (1) 为本采购项目的采购代理机构;
- (2) 为采购人不具有独立承担民事责任能力的附属机构的;
- (3) 与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性的;
- (4) 由本采购项目采购代理机构代理投标, 或者接受过本采购项目的采购代理机构为本采购项目提供咨询的;
- (5) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的;
- (6) 进入清算程序, 或被宣告破产, 或其他丧失履约能力的情形;
- (7) 与本项目其他投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人的;
- (8) 被依法禁止参加政府采购活动并在有效期内的;
- (9) 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人, 不得再参加该采购项目的其他采购活动, 具体按财政部财办库〔2015〕295号文件规定;
- (10) 截至投标截止时间, 被人民法院列入失信被执行人名单的(以信用中国 www.creditchina.gov.cn、中国执行信息公开网 <http://zxgk.court.gov.cn/> 查询为准);
- (11) 截至投标截止时间, 被列入重大税收违法失信主体(重大税收违法案件当事人)名单的(以信用中国网站 www.creditchina.gov.cn 查询为准);
- (12) 截至投标截止时间, 被列入政府采购严重违法失信名单的(以中国政府采购网 www.ccgp.gov.cn 查询为准);
- (13) 法律法规规定的其他情形;
- (14) 投标人须知前附表规定的其他情形。

以联合体方式参加采购活动的, 联合体任一成员不得存在以上情形。

1.4.4 相同品牌产品参加投标时, 按以下要求确定投标人投标资格和中标人推荐资格:

(1) 采用最低评标价法时:

单一产品采购项目, 提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的, 以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标; 报价相同的, 由投标人抽签确定; 其他投标无效。

非单一产品采购项目, 核心产品提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的, 以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标; 报价相同的, 由投标人抽签确定; 其他投标无效。

(2) 采用综合评分法时:

单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由投标人抽签确定；其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由投标人抽签确定；其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（3）核心产品：见投标人须知前附表。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应当对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应当承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均应当使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

除招标文件另有规定外，所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 现场考察

1.9.1 投标人须知前附表规定组织现场考察的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人现场考察。采购人不组织统一现场考察的，由投标人自行考察现场。

1.9.2 投标人现场考察发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在现场考察中介绍的现场情况和周边相关的环境情况，仅作为投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 除非有特殊要求，招标文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

1.10 开标前答疑会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开开标前答疑会（以下简称答疑会）的，采购人按照投标人须知前附表规定的时间和地点召开答疑会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应当在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 答疑会后，采购人应当在投标人须知前附表规定的时间内，对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性工作外，其他工作不得分包。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目。中标人应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。

1.11.3 中标人享受政府采购扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告（或投标邀请书）；
- (2) 投标人须知；
- (3) 采购需求及技术规格要求；
- (4) 资格审查与评标办法；
- (5) 合同条款及格式；
- (6) 投标文件格式；
- (7) 投标人须知前附表规定的其他材料。

对招标文件所作的澄清、修改、补充通知，构成招标文件的组成部分。当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制，将相应顺延投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，除投标人须知前附表另有规定外，应当在投标人须知前附表规定的时间以内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 按投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，且修改内容影响投标文件编制，将相应顺延投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，除投标人须知前附表另有规定外，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的质疑

2.4.1 投标人认为招标文件（包括对招标文件澄清和修改的内容）使自己的权益受到损害时，应当按投标人须知前附表规定的时间和形式向采购人提出质疑。

2.4.2 采购人自收到质疑之日起在 7 个工作日内作出答复。逾期提出的，采购人可不予受理。质疑与答复应采取书面形式。

2.4.3 采购人对质疑的答复构成对招标文件澄清或者修改的，采购人将按照本章第 2.2 款、第 2.3 款规定办理。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- （1）投标函；
- （2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书
- （3）开标一览表；
- （4）分项报价表；
- （5）主要中标标的承诺函；
- （6）中小企业情况；
- （7）响应/偏离表；
- （8）货物说明一览表；
- （9）书面承诺函；
- （10）涉及初步评审的证明材料；
- （11）涉及详细评审的证明材料；
- （12）投标人认为应该提供的其他材料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括投标保证金。

3.1.4 投标人须知前附表规定不要求递交投标货物样品的，投标文件不包括样品，否则投标人应按照投标人须知前附表规定的内容、数量、时间、地点等要求提供投标货物样品。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应当包括的内容见投标人须知前附表规定。投标人应当按招标文件规定进行投标报价，并按给定格式填写投标报价表格。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响报价的其他要素。

3.2.3 提交两个或两个以上的投标报价，或者任何有选择性的报价或者有附加条件的报价的投标将按无效处理，投标人须知前附表允许递交备选方案的除外。

3.2.4 投标报价为各分项报价之和。如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改开标一览表中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.5 采购人设有最高限价的，投标报价不得超过最高限价，否则投标无效，最高限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.6 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定中的投标有效期内，投标文件保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件，否则应承担招标文件和法律法规规定的责任。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人提交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标保证金用于保护免采购人受因投标人的行为而引起的风险。

3.4.3 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标无效。

3.4.4 自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内并支付代理服务费用后，退还中标人的投标保证金。

3.4.5 有下列情形之一的，投标保证金不予退还，投标人还应承担法律法规规定的其他责任。

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）经相关部门依法认定的其他违反法律、法规、规章和规范性文件的行为，应不予退还投标保证金的；

（6）法律法规规定其他情形；

（7）投标人须知前附表规定的其他情形。

3.5 资格审查资料

投标人按招标公告、投标人须知前附表及评审办法规定提供符合本项目资格审查要求的相关证明材料的扫描件。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将按无效处理。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按招标文件规定格式进行编写，如有必要，可以增加附页、扩展表格，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关采购需求、交货期、质保期、技术与服务要求、投标报价要求、投标有效期、付款方式、合同条款等实质性内容做出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.3 投标人必须对其提交的资料的真实性负责，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

3.7.4 投标文件的制作应满足以下规定：

（1）投标文件由投标人使用“电子交易平台”自带的“投标文件制作工具”制作生成，详见投标人须知前附表规定。

（2）投标人在编制投标文件时应建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。

（3）除投标人须知前附表另有规定外，投标文件中证明资料的“复印件”均为原件扫描件。

（4）“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用 CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。

（5）投标文件制作完成后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件、非加密的投标文件，以及打印形成的纸质投标文件，非加密的投标文件及纸质投标文件的份数和形式见投标人须知前附表规定。

（6）投标文件制作的具体方法详见“投标文件制作工具”中的帮助文档。

3.7.5 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标识

4.1.1 投标人应当按照招标文件和电子交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 未按照上述要求加密的投标文件，电子交易平台将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人应当通过电子交易平台递交投标文件。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，采购人（“电子交易平台”）将拒绝接收。详见投标人须知前附表规定。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的投标文件，电子交易平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在规定的投标截止时间前，投标人可以补充、修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.4 项的要求加盖电子印章。电子交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，采购人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 补充、修改的内容为投标文件的组成部分，只需提供一份。补充、修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“补充”或“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间），通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

5.2 解密时间要求

见投标人须知前附表。

5.3 开标程序

见投标人须知前附表。

5.4 开标疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。评审专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 参与本项目进口产品论证的专家；

(4) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标委员会应该按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照招标文件第四章“资格审查和评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 确定中标人

7.1.1 按照投标人须知前附表规定，采购人或采购人委托的评标委员在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

7.1.2 采购人确定中标人后，按投标人须知前附表规定的公告中标结果，公告内容和期限符合投标人须知前附表规定。

7.2 中标结果质疑

投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的，应当在按投标人须知前附表规定的时间和形式向采购人或采购代理机构提出书面质疑。以联合体形式参加政府采购活动的，质疑应当由联合体所有成员共同提出。

7.3 中标通知

7.3.1 中标结果确定后，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3.2 中标人须按投标人须知前附表规定向采购代理机构支付招标代理服务费，其计取标准见投标人须知前附表。

7.4 履约保证金

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式向采购人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.4.2 除投标人须知前附表另有规定外，中标人不能按要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 除投标人须知前附表另有规定外，采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 因中标人原因未签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

7.5.3 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，按照相关规定予以处理。

7.5.4 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

8. 废标、变更采购方式与终止招标

8.1 废标

8.1.1 出现下列情形之一的，应予废标：

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足 3 家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算或最高限价（多包的采购的，指调节后的采购预算），采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

8.1.2 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

8.1.3 废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，需要批准的应当在采购活动开始前获得批准。

8.2 重新招标与变更采购方式

8.2.1 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足 3 家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足 3 家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- (1) 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
- (2) 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

8.2.2 公开招标数额标准以上的采购项目，出现本章 8.2.1 项情形或者重新招标未能成立的，采购人拟申请采用其他方式采购的，应由评标委员会或者 3 名以上评审专家出具招标文件没有不合理条款的论证意见。

8.3 终止招标

因不可抗力等原因，采购人终止招标的，将及时发布公告，或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件或者已经收取投标保证金的，采购人将及时退还所收取的招标文件费用，以及所收取的投标保证金。

9. 询问与质疑

9.1 询问与质疑的提出

9.1.1 投标人对招标文件、采购过程、中标结果有相关疑问的，可以向采购代理机构提出询问。认为其权益受到损害的，可以提出书面质疑。质疑材料应当采用中文，有关材料是外文的，应当同时提供其中文译本。

9.1.2 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

9.1.3 投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱政府采购活动正常的工作秩序。

9.2 质疑材料的要求

9.2.1 书面质疑材料应当包括以下内容：

- (1) 提起质疑的投标人名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 项目名称、项目编号及分包号（如有）；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 有效线索和相关证明材料等事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当加盖投标人单位公章，并由法定代表人（单位负责人）或者其授权代表签字或者盖章，并附法定代表人（单位负责人）及其委托联系人的有效身份证复印件。

9.2.2 质疑材料存在以下情形的，采购代理机构不予受理。

- (1) 提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商；
- (2) 提起质疑的时间超过规定时限的；
- (3) 质疑材料不完整的；
- (4) 质疑事项含有主观猜测等内容且未提供充分有效线索、难以查证的；
- (5) 质疑事项缺乏事实依据，质疑事项不成立的；
- (6) 捏造事实或者提供虚假材料；
- (7) 以非法手段取得证明材料。证明材料来源的合法性存在明显疑问，质疑人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料；
- (8) 对其他投标人的投标文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的。

9.3 质疑处理

9.3.1 投标人对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

9.3.2 质疑答复以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。但答复的内容不得涉及商业秘密。

9.3.3 采购人、采购代理机构认为投标人质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标人质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

9.3.4 质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认。质疑人不得以同一理由再次提出质疑。

9.3.5 因处理质疑发生的检验、检测、鉴定等费用，由提出申请的投标人先行垫付。质疑处理决定各方无异议后，按照“谁过错谁负担”的原则由承担责任的一方负担；双方都有责任的，由双方合理分担。

9.3.6 投标人不得以质疑为名进行虚假、恶意质疑，扰乱政府采购正常的工作秩序。投标人有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，被质疑人应当驳回质疑，并向同级政府采购监督管理部门报告，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

（1）一年内三次以上质疑均查无实据的；

（2）捏造事实或者提供虚假质疑材料的；

（3）以非法手段取得证明材料。证明材料来源的合法性存在明显疑问，质疑人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

10. 纪律和监督

10.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

10.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

10.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

10.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

11. 政府采购政策

11.1 节能与环保

11.1.1 采购标的在《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）清单内的，应当实行强制采购或优先采购。本次招标实行政府强制采购的节能产品详见投标人须知前附表，投标人所投该产品如不具备国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，其投标将被认定为投标无效。

11.1.2 采购标的在《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）清单内的，应当实行优先采购。投标人所投该产品如不具备国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，其投标不具有优先采购的条件。

11.2 促进中小企业发展

11.2.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财政部文件财库〔2020〕46号）规定，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本条规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本条规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动（如接受联合体投标时），联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业应当在投标文件中提供招标文件规定格式的《中小企业声明函》，并对其真实性负责。

11.2.2 投标人须知前附表第 1.1.7 项规定本项目属于专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）采购的，投标人应符合本章第 11.2.1 项规定外，还应符合本项目的资格要求。

11.2.3 投标人须知前附表第 1.1.7 项规定本项目属于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购时，对小微企业的投标报价按照投标人须知前附表规定的比例给予扣除；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价按照投标人须知前附表规定的比例给予报价扣除。用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

11.2.4 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，无需提供《中小企业声明函》。

11.2.5 按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，在政府采购活动中，符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供招标文件规定格式的《残疾人福利性单位声明函》，无需提供《中小企业声明函》。

12. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 采购需求

一、总则

1、本技术规格所提出的要求是对本次招标（采购）货物（服务）的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物（服务）除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方、国际或设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定）。当上述标准、规范的有关规定之间存在差异时，应以要求高的为准；当上述标准、规范的有关规定与本技术规格的规定之间存在差异时，应以本技术规格为准。

2、本技术规格中提及的工艺、材料、设备的标准及参考品牌或型号（如有）仅起说明作用，并没有强制性。投标人在投标中可以用替代工艺、材料、设备的标准及品牌或型号，但这种替代须实质上满足、等同或优于本技术规格的要求，同时须提供证明材料进行详尽的描述并经评标委员会认可，否则视为负偏离。

3、投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收；投标人应自行踏勘项目现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果。

4、下列采购需求中如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构 目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

5、下列采购需求中：标注▲的产品（即核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函经评标委员会评审认可后随评审结果一并公示，如投标文件中未提供、提供不全将可能导致投标无效。

二、技术规格书

1、技术规格书前置说明：

（1）货物指标重要性表述：

标识重要性	标识符号	代表意思
实质性参数	★	负偏离或未响应视为实质性不响应招标文件要求
重要指标项	■	评分项，详见详细评审标准
无标识项		5条（含）以上指标项不满足的，投标无效

注：

（1）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。

（2）“所属行业”栏标注为“/”的项为所投设备配套的工程或服务，无需在《中小企业声明函》中列明。

（2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸允许±5%偏离。

2、技术参数：

序号	设备名称	技术参数	参照或相	所属行
----	------	------	------	-----

			当于以下 品牌	业
1	紫外线杀菌灯类	1. 带臭氧的杀菌灯，杀菌效果明显：消毒，杀菌，防霉，消除异味； 2. 额定电压：220V； 3. 适用面积:不低于 30m ² 。	飞利浦 蝇博士 亨得利	工业
2	双温龙头类	1. 座台式安装，双孔双温； 2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4. 左右接口间距约为 203mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5. 开孔尺寸约为 25mm，接口为标准 4 分外螺纹。	君畅 龙旗 厨镖	工业
3	摇柄去水带溢水类	1. 全铜材质，下水口为 11/2’’内螺纹和 23/8’’外螺纹 2. 旋转开关，摇摆长度 280mm 配绝缘耐热手柄	君畅 龙旗 厨镖	工业
4	收餐台类	台面采用 SUS304 不锈钢板材制作，厚度不低于 1.34mm，加强处理；拉伸直径 300mm 残食口； 通脚和支撑管采用 304 不锈钢管，通脚直径 38mm，厚度不低于 1.12mm，支撑管直径 25mm，厚度不低于 1.12mm，加装 304 不锈钢可调子弹脚。	厂制品	工业
5	开水器连底座类	1. 电压 功率：380V 3N~ 9kW 2. 每小时出水量不低于 105L 3. 采用食品安全级的 304 不锈钢制造，外表温度低，无蒸汽，无水渍，龙头无滴漏	上海海克 腾飞 碧丽	工业
6	滤水器（开水机、制冰机用）类	1. 净水流量：6.3L/min 2. 额定总净水量：不低于 34000L 3. 工作压力：0.172-0.682MPa 4. 过滤精度：0.5 微米 5. 有效过滤：泥沙、铁锈和大颗粒杂质，余氯/异味细菌、孢子包囊、挥发性有机物； 6. 不低于 10 寸前置处理器 5 微米前置滤芯配快速管接，管线及生饮水龙头。	爱惠浦 沁园 埃克森	工业
7	挂墙洗手星盆类	台面、盆池、围板采用 SUS304 不锈钢板材制作，台面厚度不低于 1.12mm，加强处理，盆池不低于 1.12mm 厚不锈钢板制作； 不锈钢下水器，三面封板厚度不低于 0.88mm。	厂制品	工业
8	感应龙头类	1. 外形尺寸：约 160×62×169(mm)±5% 2. 工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者 110V 50/60Hz； 3. 工作水压:0.1-0.6MPa 55 可接冷热混水，出水温度可调； 4. 开孔径：约 32mm；	君畅 龙旗 厨镖	工业

		5. 台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 6. 接水口口径为 1/2"外螺纹。		
9	洗地龙头类	1. 外形尺寸：L=10m ± 5% 2. 壳体和支架为 SUS304 不锈钢制成； 3. 中心轴为硬度高不易磨损的钢材； 4. 锰钢弹簧； 5. 10 米黑色液压钢丝管，耐温 95℃，承压 300PSI； 6. 接水口口径为 1/2"外螺纹。	君畅 龙旗 厨镖	工业
10	静电空气消毒机类	功率：70w/220v，净化消毒面积：不低于 50 m² 1、外壳采用 304 不锈钢板制造。 2、内设高频高压气体分解电场：高度分解废气，彻底灭活病毒细菌；并释放大量的活氧和负氧离子，快速消毒除菌，杀灭率高达 99.9%，净化异味，高效洁净空气。 3、实时监测空气质量 AQI 值，自动调节设备净化状态，高效去除空气异味，消毒杀菌。 4、触摸式液晶屏+工业 PLC 电脑控制，自由调节除臭时间、风量、效率，带预约功能。 ★5、所投产品生产企业具有《消毒产品生产企业卫生许可证》（投标文件中提供证明材料扫描件）。	名厨 美控 易萨朵 猎毒者	工业
11	不锈钢双门高温消毒柜类	1. 采用 304 不锈钢板制作； 2. 柜体设有控制面板，具有温度设定、定时设定等功能； 3. 高温热消毒保证餐具的完全洁净，电热管热风循环加热，温度设定≥125℃，热空气循环对流方式对洗净的餐具进行杀菌，消毒，烘干，贮存，实现 360 度全面消毒，杀菌彻底； 4. 电压：220V； 5. 有效容积：不低于 720L； 6. 具备双重超温保护功能。 ■7. 消毒柜通过 GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》标准，二星级消毒标准：大肠杆菌杀灭对数值各点≥3.00；脊髓灰质炎病毒感染滴度（TCID50）≥10⁻⁵，灭活对数值≥4.00（投标文件中提供由第三方检测机构出具的带有 CMA 标识的检测报告扫描件）。	美宝 美厨 康宝	工业
12	不锈钢四门高身碗柜类	1. 门板、层板、底板采用 SUS304 不锈钢制作，厚度不低于 1.12mm； 2. 顶板、侧板、后面板采用 SUS304 不锈钢制作，厚度不低于 0.88mm； 3. 加强筋采用 SUS304 不锈钢板制作； 4. 采用吊门结构，门滑动更灵活； 5. 配置重力可调脚。	厂制品	工业
13	活动垃圾桶	1. 容量：不低于 80L。	普飞	工业

	类	2. 材质：PP 塑料，可按颜色分类。 3. 加强筋连杆设计，隐藏式提手。	堪宝 白云	
14	小件分类回收柜类	1. 可以集中回收筷子，勺子，刀叉等小件餐具。 2. 采用 SUS304 不锈钢制作，坚固耐用。 3. 可应用于链片式或皮筋式等各种输送带。 4. 可拓展使用，如用于投放餐后废弃纸巾或者饮料盒等废弃物。	厂制品	工业
15	双层收污车类	1. 层板采用 SUS304 不锈钢制作，厚度不低于 1.12mm；把手采用 304 不锈钢管，直径约 25mm，厚度不低于 1.12mm； 2. 五寸加重静音脚轮，两定两转，转向带刹车。	厂制品	工业
16	炉拼台柜类	1. 台面采用 SUS304 不锈钢制作，厚度不低于 1.34mm，侧板、后面板、底板、抽屉板采用 SUS304 不锈钢制作，厚度不低于 0.88mm； 2. 用静音滑轨，活动灵活；配重力可调脚。	厂制品	工业
17	电磁炒灶	1. 功率：15kW/380V 2. 所有产品面板采用 SUS304 不锈钢板，厚度不低于 1.34mm，侧板、背板、底板采用 304 不锈钢板，厚度不低于 0.88mm。 3. 配置 400mm 直径微晶锅，500mm 直径炒锅。 4. 具有电路故障检测功能，温度过高保护功能，防静电功能。 5. 散热灌封防水处理，机芯核心部件采用不同导热优质材料灌封，保证机芯散热的同时又能达到防水效果。 6. 变频散热处理，系统采用传感器，同步感应追踪多路工作点温度。采用变频送风技术，增加散热系统使用寿命，有效防止散热系统堵塞。 7. 通讯数字接口，数字接口可以连接通讯模块，配合管理软件实现远程控制。	名厨 智厨 美控 喜德力	工业
18	▲过滤式油网烟罩连新风及 UV 系统类	1. 材质采用 SUS304 不锈钢，厚度不低于 1.12mm。 2. 选用优质高效 UVC 紫外光管。 3. 配备 UV 灯维护门，紫外灯架可轻易拉出，方便清洁及维修。 4. 控制箱接通电源后，通过烟罩内风压感应器检测到风机启动后，检测导风板及 UV 维护门是否在位，确认紫外线不会泄漏后，启动 UV 灯及照明灯。 5. 当 UV 维护门被打开、防紫外线泄漏功能的导风板移位或抽风风机没有运作时，智能控制系统自动切断 UV 灯电源并在控制箱上发出报警信息及信号。 6. 配双管 LED 灯，不锈钢嵌入式灯盘，内壁为镜钢，不低于 6MM 钢化玻璃防尘罩。 7. 烟罩与风管接驳处配备不锈钢风量调节阀。	江苏名厨 江西诺力 优维特 宁波环峰 南京吉麦克 嘉兴速八 世纪百利	工业

		8. ■烟罩外壳及 UV 灯架防护等级不低于 IP68 (投标文件中提供由第三方检测机构出具的带有 CMA 标识的检测报告扫描件)。		
19	灭火系统及控制箱类	<p>1、灭火系统应对厨房内的明火区域有扑灭及抑制作用,保护煮食炉具。灭火系统应有保护炉具上的通风系统连油烟罩及隔油网能力,启动方式有自动启动、手动启动和应急启动功能。系统应能够对第一失火灾区作出紧急反应,以防止火势扩散,造成更大灾害。</p> <p>2、箱体全身采用 304 不锈钢材质,双瓶组带 18 个高压细水雾喷嘴,保护灶台长度 10 米,箱体尺寸约: 690mm*610mm*222mm。</p> <p>3、灭火系统采用绿色环保型灭火药剂,无色、无味、无毒、无腐蚀、灭火效率快且不复燃等特点,灭火时间: ≤ 1.8s; 双瓶充装质量: 14.5kg*2; 保质期: 有效期为 ≥6 年。</p> <p>4、联动性能,双瓶: 自动切换时间 ≤3.0s, 喷射延迟时间 ≤3.0s, 喷射时间 ≥26.0s, 喷嘴工作压力不低于 0.23MPa, 冷却水喷嘴工作压力不低于 0.12MPa。</p> <p>■5、所投产品 F 类火灾水系灭火剂, PH 值、凝固点、密度、稳定性、毒性、腐蚀率、灭火性能,应符合中华人民共和国消防救援行业 XF3007-2020《F 类火灾水系灭火剂》标准:</p> <p>(1) PH 值: 温度处理前 7.0~9.5;</p> <p>(2) 凝固点℃: 温度处理前 (T-4) ≤凝固点 ≤T</p> <p>(3) 密度 g/cm³: 温度处理前与 D 的偏差(绝对值)不大于 0.02</p> <p>(4) 稳定性:</p> <p>温度处理后 PH 值 7.0~9.5 且与温度处理前 PH 值偏差(绝对值)不大于 0.5</p> <p>温度处理后凝固点℃ (T-4) ≤凝固点 ≤T 且与温度处理前凝固点偏差(绝对值)不大于 2.0</p> <p>温度处理后密度 g/cm³ 与 D 的偏差(绝对值)不大于 0.02 且与温度处理前密度偏差(绝对值)不大于 0.02</p> <p>(5) 腐蚀率 mg/(d.dm²): 温度处理前 Q235A 钢片 ≤ 15.0, 3A21 铝片 ≤15.0</p> <p>(6) 毒性: 温度处理前鱼的死亡率 ≤25%</p> <p>(7) 灭火性能: 温度处理后灭火时间 ≤120s 或停止施加灭火剂后的 60s 内规定残焰应全部熄灭</p> <p>(投标文件中提供由第三方检测机构出具的带有 CMA 标识的检测报告扫描件)。</p>	捷安 隆源 时雨龙 环峰 澳华安	工业
20	封墙身不锈	采用 SUS304 不锈钢板制作,厚度不低于 0.88mm。	厂制品	工业

	钢片类			
21	双门发酵箱类	1. 类型：发酵箱 2. 容量:32 盘 3. 电压：220V/50Hz 4. 功率:2.8kW 5. 凡是机器中的不锈钢部件的均采用 304 不锈钢	无锡新麦 珠海三麦 东莞伯明顿	工业
22	制冰机类	1. 产能：不低于 100 kg /24Hrs; 2. 储冰量：不低于 40kg, 毛重：约 67 kg 3. 水温：5—40℃; 4. 水压：1.8bar—5.8bar 5. 电功率：600W/220V/50HZ, 10A, 电源线：1.5mm; 6. 净重：约 60 kg, 毛重：约 65 kg; 7. 食品级内胆; 8. 一键清洗保养功能; 9. 内置式电脑版控制系统, 精确控制设备运行; 10. 采用环保冷媒 R404A, 水基发泡; 11. 前进前出风冷凝散热气流, 节约设备左右安装空间; 12. 环境温度范围：≤45℃ 。	爱惠浦 星崎 英美特	工业
23	不锈钢盆台（单星、双星）类	1. 台面、盆池采用 SUS304 不锈钢板材制作, 台面厚度不低于 1.34mm, 盆池不低于 1.12mm 厚; 2. 不锈钢下水器, 通脚和支撑管采用 304 不锈钢管, 通脚直径 38mm, 厚度不低于 1.12mm, 支撑管直径 25mm, 厚度不低于 1.12mm, 加装 304 不锈钢可调子弹脚。	厂制品	工业
24	智能灌汤机（台式）类	1. 不锈钢机身, 304 不锈钢制成, 表面防水, 坚固耐用, 使用使命长 2. 高清液晶显示操作面板, 高精度智能调距 3. 一键智能灌装程序, 可单独灌装一个或多个 4. 高效定量出汤, 智能出汤速度快, 还可根据需求进行调节, 精准定量, 可达到均匀重复且误差极小的灌装方式 5. 配备优质导管, 耐腐蚀, 进料口带滤渣网 6. 机身小巧且效率高	隆亿通 英斯玛特 德玛仕	工业
25	不锈钢工作台类	1. 台面采用 SUS304 不锈钢制作, 厚度不低于 1.34mm, 下层板采用 SUS304 不锈钢制作, 厚度不低于 0.88mm; 2. 立柱采用优质 304 不锈钢管, 直径约 38mm, 厚度不低于 1.12mm; 3. 配不锈钢可调子弹脚。	厂制品	工业
26	高身雪柜类	1、内外箱均采用 SUS304 不锈钢板材 2、箱体门框, 中柱内部的高效防凝露加热丝, 防止门磁条密封性不跑冷气, 防止门框结露、滴水; 3、高效节能系统, 导热好经久耐用; 4、微电脑控制面板, 一体发泡技术箱体强度高, 坚固耐	GRISTA(广东星星) 浙江凯普顿 美厨	工业

		<p>用；</p> <p>5、自动回归门，内箱底板拐角处为圆弧过渡，无卫生死角易清理箱体为采用聚氨酯整体发泡，保温性能好，降低能耗；</p> <p>6、压缩机高效节能，性能稳定；</p> <p>7、全铜管冷凝器、蒸发器，铜管外部增加电镀防腐涂层，换热效率高，制冷效果好；</p> <p>8、风冷温度冷藏-6~12℃。</p> <p>9、双门雪柜内部容积不低于 390L，四门雪柜内部容积不低于 880L。</p>	海尔	
27	三层六盘电烤箱类	<p>1. 电压:380V</p> <p>2. 频率:50/60HZ</p> <p>3. 功率:19.8kw</p> <p>4. 温度 :室内温度~400℃</p> <p>5. 容积 : 3 层 6 盘</p> <p>6. 采用 304 不锈钢材质</p> <p>7. 配备备用烤盘一套</p>	<p>无锡新麦</p> <p>珠海三麦</p> <p>东莞伯明顿</p> <p>美鹰</p> <p>美厨</p> <p>海尔</p>	工业
28	木面工作台类	<p>1. 台面采用不低于 50mm 厚柳木木板, 不包边, 采用 SUS304 不锈钢板, 厚度不低于 1.12mm;</p> <p>2. 腿和支撑管采用 304 不锈钢圆管制作, 腿采用直径约 50.8*1.2mm, 承采用直径约 38*1.12mm, 配防滑垫。</p>	厂制品	工业
29	面粉车类	<p>1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 厚度不低于 1.12mm;</p> <p>2. 采用四寸加重静音脚轮, 两定两转, 转向带刹车;</p> <p>3. 配备相应的面粉桶。</p>	厂制品	工业
30	压面机类	<p>1. 电压 : 220V/50Hz</p> <p>2. 功率 : 1.5kW</p> <p>3. 与食物接触采用食品级 304 不锈钢材质;</p> <p>4. 拥有稳固的设计, 精密的结构;</p> <p>5. 纯铜电机, 更加耐用稳定;</p> <p>6. 不锈钢滚轴, 干净易清洗。</p>	<p>无锡新麦</p> <p>珠海三麦</p> <p>东莞伯明顿</p> <p>美鹰</p> <p>恒联</p>	工业
31	和面机类	<p>1. 电压: 380V</p> <p>2. 频率: 50/60Hz</p> <p>3. 搅拌速率;115/230 r/min</p> <p>4. 功率:1.6kW</p> <p>5. 容积:35L/12 kg</p>	<p>无锡新麦</p> <p>珠海三麦</p> <p>东莞伯明顿</p> <p>美鹰</p> <p>恒联</p>	工业
32	搅拌机类	<p>1. 搅拌能力: 不低于 25 升</p> <p>2. 功率: 1.1kW</p> <p>3. 整机机身采用压铸铝材质, 主机配备不同的搅拌工具, 能完成多种食品的加工任务。</p> <p>4. 多功能搅拌机配备不锈钢搅拌桶、勾、扇、球各一个。</p>	<p>无锡新麦</p> <p>珠海三麦</p> <p>东莞伯明顿</p> <p>美鹰</p>	工业

		5. 搅拌速度为多级调速,可根据不同的食材选择合适的搅拌速度及搅拌器。 6. 机内凡接触食品的零部件或经过面均采用 SUS304 不锈钢制造,符合国家卫生标准。	恒联	
33	拌馅机	1. 电功率: 2200W 380V/220V/ 50Hz 2. 加工食物容积: 不低于 80L 3. 效率 (kg/h):300 4. 机内凡接触食品的零部件或经过面均采用 SUS304 不锈钢制造,符合国家卫生标准。	无锡新麦 珠海三麦 东莞伯明 顿 美鹰 恒联	工业
34	包子机	1. 制品质量: 30-200g/个 2. 整机功率: 1.5kW 3. 生产效率: 500-3600 /h 4. 电源: 220V 5. 机内凡接触食品的零部件或经过面均采用 304 不锈钢制造,符合国家卫生标准。	无锡新麦 珠海三麦 东莞伯明 顿 美鹰 恒联	工业
35	电饼铛类	SUS304 不锈钢机身、不锈钢辊轴、装备恒温装置,锅体铝合金材质,工作温度: 50℃-300℃ 不粘附,容易脱模,油烟少,双面加热。	无锡新麦 珠海三麦 东莞伯明 顿 美鹰 恒联	工业
36	洗米机类	采用 SUS304 不锈钢制作。	厂制品	工业
37	不锈钢平板 货架类	1. 层板采用 SUS304 不锈钢制作,厚度不低于 1.12mm; 立柱采用 304 不锈钢管,直径约 38mm,厚度不低于 1.12mm; 2. 配不锈钢可调子弹脚。	厂制品	工业
38	豆浆机类	1. 外形尺寸: 约 ϕ 450*975mm; 2. 容量: 豆浆 30L; 其它饮品 45L; 3. 制浆时间: 45L/80 分钟; 米糊 45L/70 分钟; 4. 智能全自动,文火熬煮; 5. 桶盖微动保护,开盖自停; 6. 免过滤,一键刷浆,无刷电机; 7. 制浆功率: 5kW/220V。 8. 一机多用: 豆浆、五谷、米糊、绿豆沙、玉米糊及烧水。	禾元 九阳 美的 恒联	工业
39	电烤鸭炉类	1. 采用 304 不锈钢制作,功率表: 9kW/380V 2. 配备备用烤架一套	创宇 劲恒 德玛仕	工业
40	保温汤桶车 类	1. 台面采用 SUS304 不锈钢制作,厚度不低于 1.34mm,内胆、侧面板采用 SUS304 不锈钢制作,厚度不低于 0.88mm; 2. 220V/2kW,配温控; 3. 配加厚不锈钢汤桶;	厂制品	工业

		4. 五寸静音加重脚轮，两定两转，转向带刹车。		
41	燃气式卤肉锅类	1. 锅体采用 304 不锈钢旋压锅； 2. 多管自引风炉头，火力稳定高效； 3. 可倾式设计，锅体可旋转； 4. 配置摇摆安全锁，加厚锅体支架，保证操作安全； 5. 配置折叠式不锈钢锅盖，操作便捷，有效保证食材卫生安全；搪瓷外壳，隔热； 6. 配置大立式水咀，前置水阀控制，操作便捷； 7. 配置电子熄火保护装置，安全高效。	厂制品	工业
42	燃气双门蒸饭箱类	1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作，厚度不低于 0.88mm； 2. 高密度发泡保温，保温效果好； 3. 内胆一次拉伸成型，内胆强度高不易变形； 4. 配置自动进水装置，避免因缺水造成设备损坏； 5. 骨架式承载结构，保障使用寿命； 6. 带溢水安全装置，保障安全使用； 7. 配置电子点火熄火保护装置，操作简单，使用安全。	厂制品	工业
43	过滤式油网烟罩连新风类	材质采用 SUS304 不锈钢, 厚度不低于 1.12mm	厂制品	工业
44	软水机类	1. 尺寸: 约 30*57.2*65cm 处理水量: 1-1.5 吨/小时 消灭水垢, 有效的避免水垢的侵蚀, 2. 延长涉水设备 35%的使用寿命, 节约用电量达 30%。 3. 重要组件: 活塞式阀芯, 配以聚四氟乙烯涂层, 减小机件阻力, 延长使用寿命; 人性化的操作, 整个处理工作只需通过在控制面板上选择操作即可完成; Structural 反应器: 食品级材料, 承压能力强; 树脂: 食品级树脂; 自动控制口头具有自动维护功能, 定时恢复整个系统的软化、净水能效; 控制口头对水流采用自吸式控制, 处理前后水压保持不变。	爱惠浦 沁园 埃克森	工业
45	炊用燃气大锅灶(电磁安全掣)类	1. 台面、侧板、前面板、后背板采用 SUS304 不锈钢板材制作, 台面厚度不低于 1.34mm, 侧板、前面板、后背板厚度不低于 0.88mm; 2. 灶面一体折弯成型; 3. 炉体采用优质镀锌角钢框架, 4. 防锈处理; 炉脚采用 D50 不锈钢管, 配可调节脚; 5. 炉膛: 配置耐高温耐火砖, 炉膛铺设 1600 度以上的耐火材料; 6. 采用铸铁燃烧器, 纯蓝色火焰, 火焰温度 1400° C 以上, 火力猛, 受热均匀; 配高速风机, 产品节能、高效; 风机前置, 便于后期维修更换; 7. 配置熄火保护装置, 一键启动, 操作简单方便, 使用安	厂制品	工业

		<p>全；精铸铝合金烟帽，实用、美观；</p> <p>8. 防倾斜水龙头座，操作方便实用；</p> <p>9. 推拉式风阀，便于厨师操作。</p> <p>10. 大锅灶热负荷 45KW，热效率不低于 65%。</p> <p>11. ■燃气大锅灶通过 GB35848-2018、GB30531-2014 标准（投标文件中提供由第三方检测机构出具的带有 CMA 标识的检测报告扫描件）</p> <p>12. ■产品不低于二级能效标识（投标文件中提供中国能效标识网查询截图）</p> <p>13. ■产品具有节能产品认证证书或环境标志产品认证证书（投标文件中提供证明材料扫描件）</p> <p>14. ■具有型式检验报告（验收时提供型式检验报告）</p> <p>15. ★带有熄火保护装置。</p>		
46	不锈钢格栅搁物架类	<p>采用 304 不锈钢方管制作，约 38mm*38mm，厚度不低于 1.12mm；采用不锈钢调整脚。</p>	厂制品	工业
47	燃气三门海鲜蒸柜类	<p>1. 整体采用 SUS304 不锈钢板材制作，厚度不低于 1.12mm；</p> <p>2. 下体炉架采用优质镀锌角钢框架，防锈处理；</p> <p>3. 高效燃烧器：采用铸铁燃烧器，纯蓝色火焰，火焰温度 1400° C 以上，火力猛，受热均匀；</p> <p>4. 配高速风机，产品节能、高效；</p> <p>5. 配置熄火保护装置，一键启动，操作简单方便，使用安全；</p> <p>6. 三门设计，分层合理，适用于多种不同食材烹饪。</p>	厂制品	工业
48	燃气可倾式汤锅类	<p>1. 锅体采用加厚 SUS304 不锈钢旋压锅；多管自引风炉头，火力稳定高效；</p> <p>2. 可倾式设计，锅体可旋转；</p> <p>3. 配置摇摆安全锁，加厚锅体支架，保证操作安全；配置折叠式不锈钢锅盖，操作便捷，有效保证食材卫生安全；</p> <p>4. 搪瓷外壳，隔热；</p> <p>5. 配置大立式水咀，前置水阀控制，操作便捷；</p> <p>6. 配置电子熄火保护装置，安全高效。</p>	厂制品	工业
50	挂墙刀具消毒箱	<p>1. 采用优质紫外线灯管，使用寿命长达 8000 小时，经久耐用；灯管具有双重消毒设计：紫外线和臭氧双重消毒杀菌；</p> <p>2. 紫外线波长约为 253.7nm，可有效破坏细菌病毒中的 DNA 或 RNA，达到杀菌消毒效果；</p> <p>3. 带锁茶色玻璃门板，可有效防止紫外线外泄；</p> <p>4. 机械旋钮控制系统，每次开启后自动设定刀具消毒时间，简便操作；</p> <p>5. 刀箱门内连接保护开关，开门时紫外线灯管停止工作，以防止紫外线伤人；</p>	利高 格朗威特 丽吉尔	工业

		6. 亚克力透光刀架，方便抽取刀具，360° 全方位杀菌，无卫生死角，消毒更彻底，更安全卫生； 7. 配备保险阻燃材质便携插头，刀箱内有防脱落设置，放置刀具时刀刃向内刀背向外，确保操作人员取放刀时安全无忧； 8. 箱内可放置 10 把刀，中餐刀面最大尺寸：约 130*320mm； ■9. 大肠杆菌 8099、金黄色葡萄球菌 ATCC6538、白色念珠菌 ATCC10231，按相关标准分析检测报告结果合格（投标文件中提供由第三方检测机构出具的带有 CMA 标识的检测报告扫描件）。		
51	不锈钢盆台柜类	1. 台面采用 SUS304 不锈钢制作，厚度不低于 1.34mm，盆地、侧板、后面板、门板采用 SUS304 不锈钢制作，厚度不低于 0.88mm； 2. 不锈钢下水器，吊门结构，活动更灵活； 3. 配重力可调脚。	厂制品	工业
52	不锈钢工作柜类	1. 台面采用 SUS304 不锈钢制作，厚度不低于 1.34mm，侧板、后面板、底板、中层、门板采用 SUS304 不锈钢制作，厚度不低于 0.88mm； 2. 采用吊门结构，门滑动更灵活； 3. 配重力可调脚。	厂制品	工业
53	高身储物柜类	1. 门板、层板、底板采用 SUS304 不锈钢制作，厚度不低于 1.12mm； 2. 顶板、侧板、后面板采用 SUS304 不锈钢制作，厚度不低于 0.88mm； 3. 加强筋采用 SUS304 不锈钢板制作；采用吊门结构，门滑动更灵活； 4. 配置重力可调脚。	厂制品	工业
54	燃气热水器类	1. 外形尺寸：约直径 750mm，高度 1750mm； 2. 产水量：不低于 1.12T/H 3. 额定热负荷：99kW 4. 耗气量：9.9m³/h 5. 锅炉循环泵：4m³/h 6. 变频供水泵：4m³/h 7. 最高温度：82℃，30℃~82℃水温可调节 8. 燃烧方式：全预混式燃烧，NOx 排放低于 30mg/m³，整机采用全不锈钢材料，内胆为 316 不锈钢； 9. 换热器采用 316 不锈钢材质；模块化设计，可靠性高，维护方便； 10. 全可靠：具有故障自动警告，设有温控器、高温极限、超温保护、温度压力安全阀等四重保护，设有燃气泄漏报	依菲森特 威仕曼 威博特	工业

		警装置，使用 2000pa 民用低压燃气，不受燃气管网气压波动影响，自带 IoT 智控物联。		
55	保温水箱	1. 不锈钢焊接水箱； 2. 聚氨酯发泡； 3. 内胆：304 材质，厚度：不低于 1.34mm, 外壳 304 材质不低于 1.48mm 尺寸：约 1500*2000*2000mm	厂制品	工业
56	冷冻库	1. 物理性能：冷库墙板密度： $\geq 40 \text{ kg} / \text{M}^3$ 2. 冷库地台密度： $\geq 46 \text{ kg} / \text{M}^3$ 3. 导热系数： $\leq 0.024 \text{ W/m} \cdot \text{K}$ 4. 抗压强度： $\geq 160 \text{ kPa}$ 5. 粘结强度： $> 0.100 \text{ Mpa}$ 6. 抗弯承载能力： $\leq 8.80 \text{ mm}$ 7. 库板表面材质：双面不低于 0.8mm304 不锈钢，冷库内边角为 90° 圆角设计（包括顶板与墙板同样采用圆角设计）；地台内外不低于 0.6mm 镀锌板。金属板间发泡不低于 100mm 厚聚氨酯甲酸作绝缘材料，带自动闭门及远程控制控制系统（能够实时监控到冷库运行状况以及开门次数等等） 8. 库门： （1）尺寸约 1900×840mm，自动推拉门，数量：1 （2）■冷库板保温层符合 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1 等级或以上标准（ 投标文件中提供由第三方检测机构出具的带有 CMA 标识的检测报告扫描件 ） 9. 门边镶嵌 PVC 磁性密封条确保密封良好。 10. 电子显示温度表及冷库 LED 三防灯等；冷库采用埋地做法埋地底板，埋地深度不低于 200mm(包括保温地板) 11. 冷库板使用凹凸拼接并由镀锌金属偏心钩/锁固定，冷库板垂直面至少使用三组偏心钩/锁；冷库板水平面至少使用两组偏心钩/锁。 12. 冷库板边缘预置橡胶密封垫。	江苏名厨 深圳库特 深圳奥德 胜 西克	工业
57	压缩机组	1. 采用专业压缩机组装置,使机组在各个应用范围都具有最佳的性价比。 2. 压缩机尺寸精巧、重量小,有利于运输方便,优质的内螺纹管的冷凝器设计和超银焊接工艺有效地提高换热性能和确保长期应用冷量不衰减。 3. 高效的 COP 性能,经济节能。 4. 装置系统比较简单,维修故障率比较小。 5. 噪音低,适应噪音影响要求低的条件环境。 6. 包含控制系统的多种可选方案使机组应用具有灵活性。 7. 含油分、供液组件、木包装、大号冷凝器。	西克 艾默生 比泽尔	工业

58	蒸发器	<p>1. 铝镁合金面板（防腐防氧化），标准铜管铝翅片。</p> <p>2. 中温有 8 个型号，1~4 个风扇，冷量范围在 2.0~9.9kW；</p> <p>3. 采用约 300mm 风扇结构紧凑，全系列高度约 430mm，增加冷库储存高度接水盘可 180 度反方向安装，并接有约 32mm 螺纹接头。</p> <p>4. 柜式设计，可以容易地打开电气侧的外壳及制冷管路的外壳。</p> <p>5. 电气接线板正面安装，方便接线及维修，接线端子简化接线。</p> <p>6. 标准型号都安装有针阀，外壳顶端装有抓脚吊耳；安装有牢固的绳索，用于修时固定接水盘。</p>	凯迪 卡贝欧 路伟	工业
59	二级冷藏库类	<p>1. 物理性能：冷库墙板密度：$\geq 40 \text{ kg / M}^3$</p> <p>2. 冷库地台密度：$\geq 46 \text{ kg / M}^3$</p> <p>3. 导热系数：$\leq 0.024 \text{ W/m} \cdot \text{K}$</p> <p>4. 抗压强度：$\geq 160 \text{ kPa}$</p> <p>5. 粘结强度：$> 0.100 \text{ Mpa}$</p> <p>6. 抗弯承载能力：$\leq 8.80 \text{ mm}$</p> <p>7. 库板表面材质：双面不低于 0.8mm304 不锈钢，冷库内边角为 90° 圆角设计（包括顶板与墙板同样采用圆角设计）；地台内外不低于 0.6mm 镀锌板。金属板间发泡不低于 100mm 厚聚氨酯甲酸作绝缘材料，带自动闭门及远程控制系统（能够实时监控到冷库运行状况以及开门次数等等）</p> <p>8. 库门：</p> <p>（1）约尺寸 1900×840mm，自动推拉门，数量：1</p> <p>（2）■冷库板保温层符合 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1 等级或以上标准（投标文件中提供由第三方检测机构出具的带有 CMA 标识的检测报告扫描件）</p> <p>9. 门边镶嵌 PVC 磁性密封条确保密封良好。</p> <p>10. 电子显示温度表及冷库 LED 三防灯等；冷库采用埋地做法埋地底板，埋地深度不低于 200mm(包括保温地板)</p> <p>11. 冷库板使用凹凸拼接并由镀锌金属偏心钩/锁固定，冷库板垂直面至少使用三组偏心钩/锁；冷库板水平面至少使用两组偏心钩/锁。</p> <p>12. 冷库板边缘预置橡胶密封垫。</p>	江苏名厨 深圳库特 深圳奥德 胜 西克	工业
60	食物切碎机	<p>1. 电功率：1.5kW 380V/220V/ 50Hz</p> <p>2. 净重：132.4kg</p> <p>3. 斩刀转速：1440r/min</p> <p>4. 斩锅转速：12r/min</p> <p>5. 最小加工量 5 公斤/次，最大加工量 10 公斤/次</p>	美鹰 特威瑟 易萨朵 恒联	工业

		6. 凡是机器中的不锈钢部件的均采用 304 不锈钢		
61	平冷工作台类	1、内外箱均采用 304 不锈钢板材 2、箱体门框，中柱内部的高效防凝露加热丝，能有效防止门磁条密封性不跑冷气，防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生； 3、高效节能系统，导热好经久耐用 4、微电脑控制面板；一体发泡技术箱体强度高，坚固耐用 5、自动回归门，内箱底板拐角处为圆弧过渡，无卫生死角易清理箱体为采用聚氨酯整体发泡，保温性能好，降低能耗； 6、采用专业压缩机，高效节能，性能稳定； 7、全铜管冷凝器、蒸发器，铜管外部增加电镀防腐涂层，换热效率高，制冷效果好 8、风冷温度冷藏-6~12℃	GRISTA(广东星星) 杭州凯普顿 美厨 海尔	工业
62	刀具砧板消毒柜类	1. 采用 SUS304 不锈钢板制作，厚度不低于 0.88mm；机械控制； 2. 毛巾区域、刀具区域、砧板区域，三区域紫光杀菌消毒； 3. 大视野对开玻璃门设计。	利高 格朗威特 丽吉尔	工业
63	推车类	台面采用 SUS304 不锈钢制作，厚度不低于 1.12mm，把手采用 304 不锈钢管制作，直径约 32mm，厚度不低于 1.12mm； 五寸加重静音脚轮，两定两转，转向带刹车。	厂制品	工业
64	出入库智能秤类	1. 支持即进即出管理； 2. 支持按批次出入库管理； 3. 出入库记录即时拍照； 4. 可按供应商和类别快速定位原材料； 5. 支持模糊搜索功能：可按照中文和首字母搜索原料名称等； 6. 可通过称重和手工输入两种方式对数量/重量进行录入； 7. 电源：DC12V/5A； 8. 量程：0-150kg； 9. 精度：10 克； 10. 操作系统：安卓 7.0 以上； 11. 网卡：板载 10/100/1000Mbps 自适应网卡 12 支持外接打印机:58mm 热敏打印机，打印速度不小于 100 毫米/秒； 13. 外部接口：2 个 USB 接口、1 个 RJ45 网口、1 个 VGA 接口、1 个麦克风接口、1 个音频输出接口； 14. 需提供对接文档，接入采购人现有管理平台，如对接需要 sdk，应同步提供；	乐牛 鹏企 优信	工业

		<p>15. 电子秤支持与供应链系统管理软件联动, 自动将入库清单同步到电子秤大屏;</p> <p>16. 显示屏不小于 15 寸 LCD 高亮度显示屏+电容式触摸屏; 分辨率不小于 1920•1080; 处理器: RK3568 四核 64 位; 主频不小于 2.0GHz; 内存不小于 2G; 硬盘不小于 16G;</p>		
65	重力食品留样柜类 (含食品留样 APP)	<p>功能:</p> <p>1. 工作人员刷脸开门, 留样扫码入柜;</p> <p>2. 实时查看样品数量, 显示每个样品入柜时长, 样品重量;</p> <p>技术参数:</p> <p>1. 外置冷凝器, 钢化中空玻璃门;</p> <p>2. PVC 可拆门封, 钢丝层架;</p> <p>3. 箱体机窝整体发泡, 轧花铝板内胆;</p> <p>4、共 4 层, 每层分为二格;</p> <p>5、容量大于 300 升, 温度 0~10° C</p> <p>6、能耗等级为 1 级。</p> <p>7、双锁双人</p> <p>■8、样品重量自动比对, 样品重量不足报警; 自动同步当餐菜谱, 比对留样数量是否相符。</p>	乐牛 百思拓 杭州凯普 顿	工业
66	多功能切菜机类	<p>一、技术要求:</p> <p>1、额定电压: 220V;</p> <p>2、电功率: 3kW;</p> <p>3、额定功率: 50Hz;</p> <p>4、产量:800-1000 公斤/小时</p> <p>二、功能要求:</p> <p>1、用于球茎类切片、切丝、切丁(切质地较软者)工作, 叶菜类切长条、切丝、切片工作。</p> <p>2、用于中央厨房从业者, 罐头加工厂、急速冷却工厂、干燥食品加工、农产品加工、小吃店及学校餐厅等。</p> <p>3、此机器分两部分, 有不同功能, 球茎类处理, 可切马铃薯、番薯、芋头、洋葱、茄子、瓜类产品; 叶菜类可处理: 芹菜、白菜、高丽菜、菠菜、辣椒等。</p> <p>4、机器骨架为 304 不锈钢材质制成, 球茎部采用铝镁合金材质制成, 经久耐用。</p> <p>5、使用变频器控制速度, 精确且方便。</p>	和谐康 天烨 华菱	工业
67	大型卧式去皮机类	<p>1. 电功率: 1100W 380V/220V/ 50Hz</p> <p>2. 产量: 不低于 600kg/小时</p> <p>3. 土豆去皮机用于块状及根茎类蔬果的清洗、去皮, 例如: 红薯、土豆、胡萝卜等。脱皮辊身长度约 1000mm; 接触食品的零部件严格采用符合食品安全卫生标准的材料制作。</p>	和谐康 天烨 领创	工业

		4. 凡是机器中的不锈钢部件的均采用 304 不锈钢		
68	单槽净食机类	<p>1. 台面及星盆斗采用不低于 1.34mm 厚 SUS304 不锈钢板，加强件加固；连接横通架用 $\Phi 25 \times 1.2$mm SUS304 不锈钢管；采用液晶显示触控屏，操作快捷；</p> <p>2. 以自来水作为媒介采用羟基水裂解净化技术达到食材杀菌、农残、激素降解效果，非通过空气电离法获取臭氧净化产品；</p> <p>3. 高能离子功能团与细菌、病毒细胞外壳的脂蛋白与内表的脂多糖发生双链反应，并穿破细菌、病毒的细胞壁，破坏其代谢和繁殖过程，杀菌率达 99.99%；</p> <p>4. 高能离子功能团打断紧密相连的农药、激素、抗生素等有机化合物元素之间的共价键，农药、激素、抗生素等化合物被彻底降解为二氧化碳、水、无机盐，对人体和环境无害；</p> <p>5. 振频式超声波可快速有效的清洗小龙虾、贝壳及其他食材表面泥砂脏污食材脏污；</p> <p>6. 智能操控，五谷、蔬菜、瓜果、肉禽类、海鲜类各种食材以及餐具净化对应一键操作，且果蔬和生鲜分槽区格；</p> <p>7. 无管道泵清洗：采用无管道泵进行食材和水的翻滚搅动，翻滚均匀，每次清洗后不会因为管道而在管道中藏有污水而形成二次残留污水，不会藏污藏水形成二次污染；</p> <p>8. 操作便利：程序简单高效，只要选择对应食材的功能，即可自动进水清洗至结束；</p> <p>9. 自动进排水：采用自动进水自动排水机制，只需选择功能即可无人值守；</p> <p>10. 进水管采用 304 不锈钢及 PPR 等无毒健康材质；</p> <p>11. 排水采用大通量带滤渣系统管路，排水快速，水渣分离；</p> <p>12. 能去除菠菜中敌敌畏、乐果、毒死蜱等。</p> <p>13. ■具有食品接触产品安全认证证书（投标文件中提供证明材料扫描件）</p>	智厨 保食安 易萨朵 丽吉尔	工业
69	高压花洒龙头类	<p>1. 座台式单孔双温高压花洒、黄铜铸造表面抛光镀铬处理；</p> <p>2. 直管采用快速安装设计，安装简单高效；</p> <p>3. 150mm\pm5%长的墙上托架；</p> <p>4. 工作高度：980mm\pm5%；</p> <p>5. 进水口配有止回阀，防止回水倒流；</p> <p>6. 接水口口径为 1/2"外螺纹。</p>	君畅 龙旗 厨镖	工业
70	绞切机类	<p>1. 电功率：1100W 230V/50Hz</p> <p>2. 生产能力：切片不低于 500kg/h 绞肉不低于 300kg/h</p>	美鹰 华菱	工业

		3. 净重：约 112.1kg 4. 机身采用 304 不锈钢材质打造，结构紧凑、无尖角，坚固耐用的同时更加轻盈。移动运输更方便，使用更安全。 5. 专业精致不锈钢低速绞切刀片，出肉更加细腻、标准口径进料孔，满足安全防护的同时，保证进料顺畅。 6. 全铜线电机，动力强大，节约电能。 7. 接触食品的零部件严格采用符合食品卫生标准的材料制作。	恒联	
71	绞肉机类	1. 电功率：2200W 380V/ 50Hz 2. 净重：约 71.8kg 3. 产能：不低于 400kg/小时 4. 凡是机器中的不锈钢部件的均采用 304 不锈钢	美鹰 华菱 恒联	工业
72	灭蝇灯类	1、电压：220V 2、功率：8W 3、尺寸：≥390*200*165mm 4、灯管：单 8W 紫外线灯管 5、覆盖面积：25m ² –40m ²	飞利浦 蝇博士 亨得利	工业
73	风幕机类	1、电压(V)：220V 2、功率(W)：120W 3、光氢粒子风杀菌消毒，全金属机身，超静音、高效、节能	松下 绿岛风 艾美特	工业
74	过滤器类	1. 净水流量：6.3L/min 2. 额定总净水量：34000L 3. 工作压力：0.172–0.682MPa 4. 过滤精度：0.5 微米 5. 有效过滤：泥沙、铁锈和大颗粒杂质，余氯/异味细菌、孢子包囊、挥发性有机物，10 寸前置处理器 5 微米前置滤芯 配快速管接，管线及生饮水龙头。	爱惠浦 沁园 埃克森	工业
75	热风炉类	1. 电压：380V/50Hz 2. 功率：7.5kW 3. 容积：5*(400*600mm) 4. 材质：内外材质为 304 不锈钢 5. 净重：约 180kg 6. 毛重：约 220 kg	无锡新麦 珠海三麦 东莞伯明 顿 美鹰 名厨 智厨 美控	工业
76	台式双缸炸炉类	1、油容量：10L/缸，功率：5KW*2/380V 2、所有产品面板采用 SUS304 不锈钢板，厚度不低于 1.34mm，侧板、背板、底板采用 304 不锈钢板，厚度不低于 0.88mm。 3、采用 PID 变频调功率控制技术，精准控制油温，确保	名厨 智厨 美控 佳斯特 埃科菲	工业

		油缸内各个点位油温温差±5℃范围以内,保证出品品质。		
77	台式双头电磁炉类	<p>1、功率：3.5kW*2/380V</p> <p>2、所有产品面板采用 SUS304 不锈钢板,厚度约为 1.34mm,侧板、背板、底板采用 304 不锈钢板,厚度约为 0.88mm。</p> <p>3、具有电路故障检测功能,温度过高保护功能,防静电功能。</p> <p>4、散热灌封防水处理,机芯核心部件采用不同导热优质材料灌封,保证机芯散热的同时又能达到防水效果。</p> <p>5、变频散热处理,系统采用传感器,同步感应追踪多路工作点温度。采用变频送风技术,增加散热系统使用寿命,有效防止散热系统堵塞。</p>	名厨 智厨 美控	工业
78	高身 GN 盆车	<p>1. 隔承采用 SUS304 不锈钢制作,厚度不低于 1.12mm;</p> <p>2. 立柱采用 304 不锈钢管,约 30mm*30mm,厚度不低于 1.12mm;</p> <p>3. 配加重静音脚轮,两定两转,转向带刹车。</p>	厂制品	工业
79	六头智能升降煮面炉类	<p>1、所有产品面板采用 SUS304 不锈钢板,厚度不低于 1.34mm,侧板、背板、底板采用 304 不锈钢板,厚度不低于 0.88mm。</p> <p>2、采用 PID 变频调功率控制技术,精准控制水温,根据下面数量自动调节输出功率,自动补偿温度回差,实现节能的同时,确保煮面的品质。</p> <p>3、智能升降控制系统,通过预设煮面时间及水温,实现煮面一键操作,保证煮面出品的一致性。</p> <p>4、配置自动上水、去面汤浮沫功能,简化煮面操作。</p> <p>5、具有电路故障检测功能,温度过高保护功能,防静电功能。</p> <p>6、散热灌封防水处理,机芯核心部件采用不同导热优质材料灌封,保证机芯散热的同时又能达到防水效果。</p> <p>7、变频散热处理,系统采用传感器,同步感应追踪多路工作点温度。有效防止散热系统堵塞。</p> <p>8、通讯数字接口,数字接口可以连接通讯模块,配合管理软件实现远程控制。</p> <p>9、■提供依据 GB4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》的检测报告,与食品直接接触的不锈钢制品的理化指标:</p> <p>(1) 砷 (As) / (mg/kg) \leq 0.04;</p> <p>(2) 镉 (Cd) / (mg/kg) \leq 0.02;</p> <p>(3) 铅 (Pb) / (mg/kg) \leq 0.05;</p> <p>(4) 铬 (Cr) / (mg/kg) \leq 2.0 (马氏体型不锈钢材料及制品不检测铬指标);</p> <p>(5) 镍 (Ni) / (mg/kg) \leq 0.5 (投标文件中提供由第</p>	名厨 智厨 美控	工业

		三方检测机构出具的带有 CMA 标识的检测报告扫描件)。 10、功率：12kW/380V。		
80	电磁蒸炉类	<p>1、所有产品面板采用 SUS304 不锈钢板，厚度不低于 1.34mm，侧板、背板、底板采用 304 不锈钢板，厚度不低于 0.88mm。功率：20kW/380V。</p> <p>2、配置七星可移动孔板，实现小笼蒸包，大笼蒸包自由切换。</p> <p>3、密闭水箱设计，只能水位控制系统，实现快速上汽；均流蒸汽调节阀，确保蒸汽均匀输出，保证出品品质。</p> <p>4、具有电路故障检测功能，温度过高保护功能，防静电功能。</p> <p>5、散热灌封防水处理，机芯核心部件采用不同导热优质材料灌封，保证机芯散热的同时又能达到防水效果。</p> <p>6、变频散热处理，系统采用传感器，同步感应追踪多路工作点温度。采用变频送风技术，增加散热系统使用寿命，有效防止散热系统堵塞。</p> <p>7、通讯数字接口，数字接口可以连接通讯模块，配合管理软件实现远程控制。</p> <p>8、■所投产品风扇的防尘防水等级 IP58 以上，所投产品显示器带防水防尘等级 IP68 以上（投标文件中提供由第三方检测机构出具的带有 CMA 标识的检测报告扫描件）。</p>	名厨 智厨 美控	工业
81	电磁旋转煎包炉类	<p>煎锅直径：420mm，功率：8kW/380V</p> <p>1、所有产品面板采用 SUS304 不锈钢板，厚度不低于 1.34mm，侧板、背板、底板采用 304 不锈钢板，厚度不低于 0.88mm。</p> <p>2、配置手动、自动两种控制系统，根据现场使用需求选择煎包控制方式。</p> <p>3、配置高品质变频调速旋转电机，自由调节煎包旋转速度，确保煎包出品稳定。</p> <p>4、具有电路故障检测功能，温度过高保护功能，防静电功能。</p> <p>5、散热灌封防水处理，机芯核心部件采用不同导热优质材料灌封，保证机芯散热的同时又能达到防水效果。</p> <p>6、变频散热处理，系统采用传感器，同步感应追踪多路工作点温度，有效防止散热系统堵塞。</p> <p>7、通讯数字接口，数字接口可以连接通讯模块，配合管理软件实现远程控制。</p> <p>8、■提供依据 GB4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》的检测报告，与食品直接接触的不锈钢制品的理化指标： (1) 砷 (As) / (mg/kg) \leq 0.01；</p>	名厨 智厨 美控	工业

		<p>(2) 镉 (Cd) / (mg/kg) ≤ 0.01;</p> <p>(3) 铅 (Pb) / (mg/kg) ≤ 0.01;</p> <p>(投标文件中提供由第三方检测机构出具的带有 CMA 标识的检测报告扫描件)。</p>		
82	电磁双杠炸炉类	<p>1、油容量：30L/缸，功率：8KW*2/380V</p> <p>2、所有产品面板采用 SUS304 不锈钢板，厚度不低于 1.34mm，侧板、背板、底板采用 304 不锈钢板，厚度不低于 0.88mm。</p> <p>3、控温系统采用变频调功率技术，在各个功率无频控制，从而实现精准恒温，控温。控制面板用有触摸屏控制，具备有 6 个记忆功能键，选定对应的各类“一触即用”，操作简单快捷。</p> <p>4、采用 PID 变频调功率控制技术，精准控制油温，确保油缸内各个点位油温温差 $\pm 5^{\circ}\text{C}$ 范围以内，保证出品品质。</p> <p>5、具有电路故障检测功能，温度过高保护功能，防静电功能。</p> <p>6、散热灌封防水处理，机芯核心部件采用不同导热优质材料灌封，保证机芯散热时又能达到防水效果。</p> <p>7、变频散热处理，系统采用传感器，同步感应追踪多路工作点温度，有效防止散热系统堵塞。</p> <p>8、通讯数字接口，数字接口可以连接通讯模块，配合管理软件实现远程控制。</p> <p>9、■提供依据 GB4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》的检测报告，与食品直接接触的不锈钢制品的理化指标：</p> <p>(1) 砷 (As) / (mg/kg) ≤ 0.01;</p> <p>(2) 镉 (Cd) / (mg/kg) ≤ 0.01;</p> <p>(3) 铅 (Pb) / (mg/kg) ≤ 0.01;</p> <p>(投标文件中提供由第三方检测机构出具的带有 CMA 标识的检测报告扫描件)。</p>	名厨 智厨 美控	工业
83	电磁平扒炉类	<p>功率：10kW/380V，扒板厚度 $\geq 20\text{mm}$</p> <p>1、所有产品面板采用 SUS304 不锈钢板，厚度不低于 1.34mm，侧板、背板、底板采用 304 不锈钢板，厚度不低于 0.88mm。</p> <p>2、控温系统采用变频调功率技术，在各个功率无频控制，从而实现精准恒温，控温。控制面板用有触摸屏控制，具备有 6 个记忆功能键，选定对应的各类“一触即用”，操作简单快捷。</p> <p>3、采用电磁加热技术，扒板升温速度快，扒板温度 4 分钟内从常温升温到恒温 200°C，提高工作效率。同时采用 PID 变频调功率控制技术，精准控制扒板温度，确保扒板</p>	名厨 智厨 美控	工业

		<p>加热区域过冲温差±5℃范围以内，扒板达到设定温度后设备变频调节输出功率，节能的同时保证扒板温度恒定，保证出品品质。</p> <p>4、具有电路故障检测功能，温度过高保护功能，防静电功能。</p> <p>5、散热灌封防水处理，机芯核心部件采用不同导热优质材料灌封，保证机芯散热的同时又能达到防水效果。</p> <p>6、变频散热处理，系统采用传感器，同步感应追踪多路工作点温度，。采用变频送风技术，增加散热系统使用寿命，有效防止散热系统堵塞。</p> <p>7、通讯数字接口，数字接口可以连接通讯模块，配合管理软件实现远程控制。</p> <p>8、■提供依据 GB4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》的检测报告，与食品直接接触的不锈钢制品的理化指标：</p> <p>（1）砷（As）/（mg/kg）≤0.01；</p> <p>（2）镉（Cd）/（mg/kg）≤0.01；</p> <p>（3）铅（Pb）/（mg/kg）≤0.01；</p> <p>（投标文件中提供由第三方检测机构出具的带有 CMA 标识的检测报告扫描件）。</p>		
84	电动煎蛋机类	<p>1. 电压：220V/50Hz；</p> <p>2. 功率：2.2kW~2.4kW；</p> <p>3. 产品产能：1~120 个/小时（5~10 分熟）；</p> <p>4. 蛋槽容量：1~80 个；</p> <p>5. 整机重量：约 45kg；</p> <p>6. 产品材质：食品级 304 不锈钢+航空铝+镀铁氟龙钢制煎锅；</p> <p>7. ABS 材质小型排风扇，高效排除油烟；</p> <p>8. 不小于 4.3 寸彩色触摸屏，微电脑控制，可任意调节五/七/十分，3 秒成熟度，可双面煎制。</p>	厂制品	工业
85	明档静电一体机类	<p>明档静电款油烟净化一体机</p> <p>1、油烟气体通过冷凝盘实现净化，收集冷凝气体，通过电子静电原理，通过高压直流电，维持一个足以使气体电离的静电场，气体电离后所产生的电子：阴离子与阳离子，吸附在通过的油烟颗粒上，使油烟颗粒获得电荷；荷电极性不同的油烟颗粒在电场力的作用下，分别向不同极性的电极运动，沉积在电极上，而达到油烟颗粒和气体分离的目的。</p> <p>2、采用 304 不锈钢双面油墨拉丝，厚度不低于 1.0mm 材质。</p> <p>3、三相五线制（380V），整机功率≤2.5kW</p>	名厨 江西诺力 优维特	工业

		<p>4、静电复合式油烟净化一体机依据声环境质量标准 GB12348-2008，噪声≤56 分贝。</p> <p>5、设备电源为智能数字高频高压电源，内置微电脑芯片，可选择高效、安全等工作模式，高压数字电源发生器需配置有电流调节功能，并带有多项保护功能，包括软启动、电场短路保护，放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能，确保设备安全。</p> <p>6、设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。</p> <p>■7、所投设备在 80%和 120%风量运行条件下，其净化率均≥95%（投标文件中提供由第三方检测机构出具的带有 CMA 标识的检测报告扫描件）。</p>		
86	保温送餐车类	<p>1. 温度控制范围：30-80° C</p> <p>2. 额定功率：2kW；</p> <p>3. 输入电压：220V；</p> <p>4. 额定频率：50Hz；</p> <p>5. 采用 304 不锈钢制作，美观耐用，采用优质保温材料，恒温稳定，保温保湿，根据不同食物调整温控到最佳温度。</p>	厂制品	工业
87	不锈钢单星盆柜连垃圾桶	<p>台面采用 SUS304 不锈钢制作，厚度 1.34mm，盆池、侧板、后面板、门板采用 SUS304 不锈钢制作，厚度不低于 0.88mm；不锈钢下水器；开门结构；配重力可调脚。</p>	厂制品	工业
88	挂墙开水器类	<p>1. 尺寸：440*350*750mm</p> <p>2. 电压 功率：380V 3N~ 6kW</p> <p>3. 采用食品安全级的 304 不锈钢制造 外表温度低，无蒸汽，无水渍，龙头无滴漏</p> <p>4. 可轻松挂墙安装</p>	上海海克 腾飞 碧丽	工业
89	垃圾减量粉碎一体机类	<p>1. 电量：3kW/3PH/380V</p> <p>2. 处理量：300kg/H 以上；</p> <p>3. 外壳与主框架采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面 3.0mm；侧板 1.2mm，框架 2.0mm，主托架 50mm；</p> <p>4. 采用高速轴承，高质量电机，粉碎脱水一体，垃圾减量 70%以上；</p> <p>5. 一键式自动清洗功能，清洗无需人员干涉；</p> <p>6. 配垃圾桶 2 只。</p>	仁治 特威瑟 易萨朵	工业
90	残渣导水槽类	<p>1. 整机采用 SUS304 不锈钢材质；</p> <p>2. 通过预处理垃圾收集水槽，将餐具中的食物残渣进行预处理，水槽宽度根据垃圾处理机接口尺寸；</p> <p>3. 分段式设计，组装灵活；</p> <p>4. 坡度缓降，有利垃圾的输送。</p>	厂制品	工业
91	U 型链板式、链片式输送	<p>一、功能要求：</p> <p>1. 适合各种类型餐具使用，操作方便。</p>	上海威顺 超胜	工业

	带类	<p>2. 采用 SUS304 不锈钢材质. 耐腐蚀. 强度高. 韧性好。</p> <p>3. 采用食品级 POM 链片。</p> <p>4. 配置柔性启动和停止设计，采用变频调速。</p> <p>5. 主动轴和被动轴为不锈钢材质，方便拆卸。</p> <p>6. 内置抽屉，易于清洗。</p> <p>7. 需满足设计要求</p> <p>二、参数要求：</p> <p>1. 运行速度：~20m/min</p> <p>2. 电压：220V/1ph</p> <p>3. 功率：0.55kW</p> <p>4. 传送带拉断力\geq2000N</p>	赫尔盾 霍巴特 迈科 佳斯特	
92	长龙式洗碗机类	<p>1. 传送带速度:1.6m/min 洗涤量:5100 碟/小时</p> <p>2. 耗水量:最大 350 升/小时</p> <p>3. 清洗温度:55-65℃</p> <p>4. 喷淋温度:82-90℃</p> <p>5. 传送带宽度:612mm</p> <p>6. 有效洗涤高度:440mm</p> <p>7. 进口长度:700mm</p> <p>8. 出口长度:900mm</p> <p>9. 清洗长度:800mm</p> <p>10. 喷淋长度:600mm</p> <p>11. 烘干长度:800mm</p> <p>12. 水箱加热功率:18kW</p> <p>13. 喷淋加热功率:30kW</p> <p>14. 烘干机:10kW</p> <p>15. 总配电量:60W</p> <p>16. 电源:380V/50Hz/3</p> <p>餐具进入机器时红外线感应启动洗涤程序清洗系统配置 8 根洗臂，洗臂、喷淋臂采用抽拉式结构，拆装清洁双道喷淋系统，有效降低耗水量升温箱分级加热控制，减少温度波动，进出口双齿轮设计，降低链排的磨损稳定的控制系统，可以在手动、自动操作模式下自由切换进口、出口预留排风接口，现场连接简单多方位气流导向设计，优化烘干效果。</p>	霍巴特 迈科 佳斯特	工业
93	牛角罩类	采用 SUS304 不锈钢板制作，厚度 0.88mm。	厂制品	工业
94	万能蒸烤箱连底座类	<p>1. 电功率：37kW</p> <p>电源规格：400V/50Hz</p> <p>净重：235kg</p> <p>2. 自带高清彩色液晶显示屏（LCD-TFT）；</p> <p>3. 双核带触摸屏技术的电子控制面板；</p> <p>4. 可编程储存调用 100 多个烹调程序；</p>	欧冶子 美控 佳斯特	工业

		5. 中心探针带多点温度传感器； 6. 2 速风扇和自动反转功能；采用对流烹饪； 7. 带自动湿度控制功能； 8. 可以自动按序烹调 and 慢速烹调； 9. 内置配有自动清洗功能； 10. 带内置伸缩水枪，方便清洗节约空间； 11. 食品的零部件严格采用符合食品安全卫生标准的材料制作。		
95	炊用燃气中锅灶(电磁安全掣)	1. 台面、侧板、前面板、后背板采用 SUS304 不锈钢板材制作，台面厚度不低于 1.34mm，侧板、前面板、后背板厚度不低于 0.88mm； 2. 灶面一体折弯成型；炉体采用优质镀锌角钢框架， 3. 防锈处理；炉脚采用 D50 不锈钢管，配可调节脚； 4. 炉膛：采用电解板拉伸炉膛，耐高温耐火砖； 5. 高效燃烧器：采用铸铁燃烧器，纯蓝色火焰，火焰温度可高达 1400° C 以上，火力猛，受热均匀； 6. 配高速风机 250W*2/220V，产品节能、高效，使用推拉式风阀，便于厨师调节风量大小； 7. 产品符合人体工程学设计，设计合理，美观； 8. 配置熄火保护装置，一键启动，操作简单方便，使用安全；精铸铝合金烟帽，实用，美观； 9. 防倾斜水龙头座，操作方便实用。 10. 10. 热负荷 42KW*2，热效率不低于 68%。 11. ■ 燃气大锅灶通过 GB35848-2018、GB30531-2014 标准（投标文件中提供由第三方检测机构出具的带有 CMA 标识的检测报告扫描件） 12. ■ 产品不低于二级能效标识（投标文件中提供中国能效标志网查询截图） 13. ■ 产品具有节能产品认证证书或环境标志产品认证证书（投标文件中提供证明材料扫描件） 14. ■ 产品提供型式检验报告（验收时提供型式检验报告） ★15. 产品带有熄火保护装置	厂制品	工业
96	台面切片机类	1. 电功率：370W×2 380V/220V/3NAc 50Hz 2. 切片厚度：0.2~16mm 3. 刀片直径：320mm 4. 切片宽：230mm 5. 净重：约 88kg 6. 特种钢刀片经镀铬处理和打磨；带可调节的金刚磨石磨具；强力异步马达，可靠无噪音；接触食品的零部件严格采用符合食品安全卫生标准的材料制作。	华菱 天地人 恒联	工业

		7. 凡是机器中的不锈钢部件的均采用 304 不锈钢		
97	台面绞肉机类	1. 电功率：2200W 380V/ 50Hz 2. 净重：约 71.8kg 3. 产能：不低于 400kg/小时 4. 凡是机器中的不锈钢部件的均采用 304 不锈钢	美鹰 华菱 恒联	工业
98	不锈钢排油烟管道类	采用 SUS304 不锈钢制作，厚度不低于 1.12mm。	厂制品	工业
99	不锈钢排烟三通类	采用 SUS304 不锈钢制作，厚度不低于 1.12mm。	厂制品	工业
100	不锈钢排烟变径类	采用 SUS304 不锈钢制作，厚度不低于 1.12mm。	厂制品	工业
101	不锈钢排烟弯头类	采用 SUS304 不锈钢制作，厚度不低于 1.12mm。	厂制品	工业
102	防火阀类	采用 304 不锈钢制作	厂制品	工业
103	排油烟风机类	1、柜体采用型材框架与优质镀锌板拼装式而成，外形美观，并有效隔热降噪 2、风机叶轮采用多翼式设计，48400m³/h，功率（kW）：22，全压：941Pa。 3、风机可现场拆装，安装方便。 4、外接注油孔，方便加油维护，左右设有检修门，便于维修清洗。	德通 格里达 北沃	工业
104	排油烟净化器类	1、设备采用智能高压高数字电流，高低压双输出，智能自行调节电流大小，并可选择高效或智能运行模式，有数字显示屏，显示运行电流、故障代码。 2、设备外壳采用 A3 碳钢，外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理，外壳厚度不低于 1.12mm，设备采用两级电场净化处理，电场采用钢性好、不易变形、使用寿命长的全不锈钢电场，高效净化区为极距较宽的蜂巢电场结构，充分利用空间，收尘面积更大，延长清洗周期，风量不低于 50000m³/h。 3、油烟净化器配置工作状态指示装置，提示设备运行的正常或故障状态。当电场极板油污达到一定厚度，电场工作电压降至临界点时，设备能自动报警，提示及时清理电场油污。 4、■具有环境标志产品认证证书（投标文件中提供证明材料扫描件） 5、■油烟净化效率≥95%（投标文件中提供由第三方检测机构出具的带有 CMA 标识的检测报告扫描件）。	速八 科蓝 世纪百利	工业
105	风机控制柜类	1. 外壳采用 304 不锈钢板材，厚度不低于 0.88mm； 2. 所投产品具有鲜风风机控制，排风风机调频，净化器控，烟罩照明控制等功能，排风风机具有静音，节能，强排三	七喜 圣优 深圳海浦	工业

		<p>种工作模式；</p> <p>3. 燃气/火灾联动、 防火安全有保障，带 BA 功能。</p> <p>4. 舒适性好，系统闲时状态始终保持厨房微换气微负压，采用 AI 人工智能核心算法，在全自动模式下，无需人为操作。</p> <p>5. 采用不小于 4.3 寸大屏幕，实时显示当前的工作状态、系统自检。</p> <p>6. 更全面的保护:厨房风机专用软件，实时风量调整、缺相、短路、过载、绝缘损坏、风机皮带、轴承、叶轮等多重保护。</p> <p>7. 更舒适:集成控制，智能静音，彻底消除电磁噪音，减小风管噪音，</p> <p>8. 实时采集烟罩下油烟量，实时运算，实现精准抽排，综合节能率$\geq 60\%$。</p>	蒙特世纪百利	
106	不锈钢新风管道类	采用 SUS304 不锈钢制作，厚度不低于 1.12mm。	厂制品	工业
107	双层百叶风口类	采用铝合金制作	厂制品	工业
108	新风风机类	<p>1、柜体采用型材框架与优质镀锌板拼装式而成，外形美观，并有效隔热降噪</p> <p>2、风机叶轮采用多翼式设计，风量大、静压高、效率高、噪音低，风量 17000m³/h，功率（kW）：5.5，全压 530Pa。</p> <p>3、风机可现场拆装，安装方便</p> <p>4、外接注油孔，方便加油维护，左右设有检修门，便于维修清洗。</p>	德通 格里达 北沃	工业
109	风量调节阀类	304 不锈钢制作	厂制品	工业
110	防雨百叶类	采用铝合金制作	厂制品	工业
111	调节阀类	304 不锈钢制作	厂制品	工业
112	5" 圆碗	100%密胺	/	工业
113	16.5 寸七格分餐盘	101%密胺	/	工业
114	5.7 "双色汤匙	102%密胺	/	工业
115	9 寸黑色筷子	103%密胺	/	工业
116	200 万防油污枪机	<p>1. 传感器类型：1/2.7 英寸 CMOS；</p> <p>2. 像素：200 万；</p> <p>3. 最大分辨率：1920×1080；</p> <p>4. 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；</p>	大华 海康威视 天地伟业	工业

		5. 最大补光距离：80m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）2m（暖光人脸检测距离）； 6. 补光灯：2 颗（红外灯）；2 颗（暖光灯）； 7. 镜头类型：定焦； 8. 镜头焦距：3.6mm； 9. 镜头光圈：F2.0； 10. 垃圾桶未盖、玩手机检测、老鼠检测； 11. RS-485 接口：1 个（波特率范围：1200bps～115200bps）； 12. 音频输入：1 路（RCA 头）； 13. 音频输出：1 路（RCA 头）； 14. 报警输入：2 路（湿节点，支持直流 3～5V 电位，5mA 电流）； 15. 报警输出：2 路（湿节点，支持直流最大 12V 电位，0.3A 电流）； 16. 模拟输出接口：1 路（CVBS 输出 BNC 接口）； 17. 电源返送：支持 DC12V 电源返送，最大电流 165mA，峰值电流 700mA； 18. 供电方式：DC12V/PoE； 19. 防护等级：不低于 IP67。		
117	摄像头支架	定制	厂制品	工业
118	监视器	1. 面板尺寸：不小于 65 英寸； 2. 亮度：450cd/m ² ； 3. 安装方式：底座、壁挂； 4. 信号输出标配：RS232×1、内置喇叭； 5. 信号输入标配：DP 1.2a×1、HDMI 2.0×2、VGA×1、USB 多媒体×1、RS232 in×1、Audio in×1； 6. 支持的分辨率：3840×2160 。	大华 海康威视 京东方	工业
119	智慧大平台对接	智慧大平台接口定制开发，内容如下： 摄像头、监视器等设备能通过软件管理，并接入采购人现有智慧基地平台，在 APP 上实时查看。	/	/
120	42U 标准机柜	约 600x1000x2000mm（宽 x 深 x 高），前玻璃门	厂制品	工业
121	24 口 POE 网络交换机（视频监控系统专用）	1. 传输速率：10/100/1000Mbps 纠错； 2. 交换方式：存储-转发； 3. 24 个 10/100/1000Mbps 自适应电口交换机(支持 POE/POE+，POE 总功率 370W)； 4. 4 个 SFP 千兆光口包转发率 48Mpps 支持 PoE/PoE+，至大 PoE 功率 370W； 5. 电源功率：400W。	华为 锐捷 H3C	工业
122	网络硬盘录	1. H.264 编码、4096×2160 分辨率的视频图像；或 2 路	大华	工业

	像机	H. 265 或 H. 264 编码、8192×3840 分辨率的视频图像 2. 支持 IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF 网络协议 3. 支持 32M/24M/16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/960P/720P/PC 分辨率接入。	海康威视 天地伟业	
123	监控级硬盘 (8T)	1. 单盘容量: 8TB; 2. 硬盘接口: SATA; 3. 转速: 5400RPM; 4. 缓存: 256MB。	希捷 西部数据 三星	工业
124	6 路数字视 频解码器	1、高性能嵌入式处理器, 嵌入式 LINUX 操作系统, 应具备不少于 6 路 HDMI 音视频输出; 不少于 2 路 DVI, 2 路 HDMI 视频输入; 2、具有 3 个 RS-232 接口 (2 个 RJ45、一个 DB9)、2 个 USB 接口、1 个标准的 RS-485 接口; 3、6 路 HDMI 接口可同时支持输出 4 路分辨率为 3840×2160 的视频图像和 2 路分辨率为 2560×1600 的视频图像; 4、支持 1×1、1×2、1×3、1×4、1×5、1×6、6×1、5×1、4×1、3×1、2×1、2×2、2×3、3×2 融合屏, 每个融合屏支持 1/4/9/16/25/36 分割及 M×N 自定义分割显示; 5、每个输出口支持任意开窗、漫游; 每个输出口最大支持 36 路开窗; 任意一路信号可在整屏的任意位置上与其他信号源拼接漫游缩放叠加显示, 图层不低于 38 层; 6、应具有智能模式, 可对前端智能设备的码流进行解码显示, 当前端设备触发绊线、区域入侵等多种智能行为时进行屏幕提示; 7、支持跨屏同步显示功能, 所有跨屏信号源可同时发送至各个屏幕显示, 时差小于 1MS。	大华 海康威视 天地伟业	工业
125	高清线缆	光纤 HDMI	/	工业
126	跳线	RJ45 2 米	/	工业
127	JDG	管径 20、25	/	工业
128	6 类非屏蔽 双绞线	24AWG 6 类	/	工业
129	辅材	系统辅材, 跳接线、水晶头、PDU、电源线、电源接头、卡接、扎线等含 86 盒、金属软管等	/	/

三、设备清单

1、中标人按以下清单及规格配置对应设备:

规格单位: mm

1F 洗消间				
序号	名称	规格	数量	单位
AA01	紫外线杀菌灯		2	台
AA02	不锈钢双星盆台	1500*700*800+150	1	台
AA02a	双温龙头		2	台
AA02b	摇柄去水带溢水		2	台
AA03	收餐台	800*700*800+150	1	台
AA04	开水器连底座	505x400x820	1	台
AA04a	滤水器(开水机用)		1	台
AA05	挂墙洗手星盆	500*450*300	1	台
AA05a	感应龙头		1	台
AA05b	摇柄去水带溢水		1	台
AA06	洗地龙头		1	台
AA07	静电空气消毒机	700*120*300	1	台
AA08	不锈钢双门高温消毒柜	1320*620*1980	1	台
AA09	不锈钢四门高身碗柜	1150*500*1800	1	台
AA10	活动垃圾桶	555x505X745	1	台
AA11	U 型链板式传送带	9700*500	2	台
AA12	小件分类回收柜	4350*300*900	1	台
AA13	活动工作台连壹下层板	1800*800*800	2	台
AA14	双层收污车	800*500*900	6	台
1F 面点间				
序号	名称	规格	数量	单位
AB01	炉拼台柜	400*1100*800	2	台
AB02	电磁炒灶	1100*1100*800	1	台
AB03	过滤式油网烟罩连新风及 UV 系统	4750*1500*800	1	台
AB04	灭火系统及控制箱		1	台
AB05	封墙身不锈钢片	(4750+1500) *2000	1	件
AB06	双门发酵箱	1000*685*1985	1	台
AB07	开水器连底座	505x400x820	1	台
AB07a	滤水器(开水机用)		1	台
AB08	制冰机	660x665x1015	1	台
AB08a	滤水器(制冰机用)		1	台
AB09	不锈钢单星盆台	800*700*800+150	1	台
AB09a	双温龙头		1	台
AB09b	摇柄去水带溢水		1	台
AB10	智能灌汤机(台式)	450x465x480	1	台
AB11	不锈钢工作台	1000*800*800+150	1	台
AB12	不锈钢单星盆台	800*700*800+150	1	台
AB12a	双温龙头		1	台
AB12b	摇柄去水带溢水		1	台
AB13	双门高身雪柜	610*750*1960	1	台
AB14	三层六盘电烤箱	1220*805*1645	1	台
AB15	木面工作台	1800*800*800	2	台
AB16	面粉车	500*500*500	2	台
AB17	压面机	626*705*1120	1	台
AB18	和面机	770*430*810	1	台

AB19	搅拌机	540mm×430mm×825	1	台
AB20	拌馅机	980×645×1140	1	台
AB21	包子机	1400X700X1650	1	台
AB22	电饼铛		2	台
1F 主食热加工间				
序号	名称	规格	数量	单位
AC01	不锈钢单星盆台	1000*700*800+150	2	台
AC01a	双温龙头		2	台
AC01b	摇柄去水带溢水		1	台
AC02	洗米机		1	台
AC03	洗地龙头		1	台
AC04	不锈钢平板货架	750*500*1550	1	台
AC05	豆浆机	φ 450*975	2	台
AC06	电烤鸭炉	(940+200) x1500	1	台
AC07	保温汤桶车	600*600*800	3	台
AC08	活动工作台连壹下层板	1800*800*800	3	台
AC10	燃气式卤肉锅	1300*900*930	1	台
AC11	燃气双门蒸饭箱	1350*750*1740	4	台
AC12	过滤式油网烟罩连新风	10000*1200*600	1	台
AC13	封墙身不锈钢片	(10000+1500+1500) *2000	1	件
AC14	灭火系统及控制箱	L=13000	1	台
AC15	软水机		3	台
AC12	过滤式油网烟罩连新风	3000*1200*600	1	台
AC13	封墙身不锈钢片	(3000+1200) *2000	1	件
1F 副食热加工间				
序号	名称	规格	数量	单位
AD01	炊用燃气大锅灶(电磁安全掣)	1300*1300*800	6	台
AD02	炉拼台柜	500*1300*800	2	台
AD03	炉拼台柜	400*1300*800	4	台
AD04	过滤式油网烟罩连新风及 UV 系统	10400*1500*800	1	台
AD05	灭火系统及控制箱	L=10000	1	台
AD06	封墙身不锈钢片	(10400+1500+1500) *2000	1	件
AD07	洗地龙头		1	台
AD08	不锈钢格栅搁物架	1200*500*350	5	台
AD09	不锈钢双通工作柜	1500*800*800	2	台
AD10	不锈钢双通工作柜	1800*800*800	3	台
AD11	燃气三门海鲜蒸柜	1200*880*1850	1	台
AD12	燃气可倾式汤锅	1480*1120*1070	2	台
AD13	软水机		2	台
AD14	四门高身雪柜	1220*750*1960	4	台
AD15	不锈钢双星盆台	1500*700*800+150	1	台
AD15a	双温龙头		2	台
AD15b	摇柄去水带溢水		2	台
AD16	挂墙刀具消毒箱	545*138*660	1	台

AD17	洗地龙头		1	台
AD18	过滤式油网烟罩连新风	5900*1200*600	1	台
AD19	灭火系统及控制箱		1	台
AD20	封墙身不锈钢片	(5900+1200)*2000	1	件
1F 预进间				
序号	名称	规格	数量	单位
AE01	挂墙洗手星盆	450*400*300	2	台
AE01a	感应龙头		2	台
AE01b	摇柄去水带溢水		2	台
1F 售卖间				
序号	名称	规格	数量	单位
AF01	不锈钢单星盆台柜	1200*750*800+150	1	台
AF01a	双温龙头		1	台
AF01b	摇柄去水带溢水		1	台
AF02	不锈钢单向移门工作柜	1500*750*800+150	1	台
AF03	不锈钢双门高温消毒柜	1320*620*1980	1	台
AF04	高身储物柜	1150*500*1800	1	台
AF05	不锈钢单向移门工作柜	1500*750*800+150	1	台
AF06	不锈钢单星盆台柜	1200*750*800+150	1	台
AF06a	双温龙头		1	台
AF06b	摇柄去水带溢水		1	台
AF07	不锈钢双门高温消毒柜	1320*620*1980	1	台
1F 热水间				
序号	名称	规格	数量	单位
AG01	燃气热水器		1	套
AG01a	保温水箱		1	套
1F 调味品库				
序号	名称	规格	数量	单位
AH01	不锈钢平板货架	1200*500*1550	8	台
1F 蛋品库				
序号	名称	规格	数量	单位
AI01	不锈钢格栅搁物架	1200*500*350	4	台
1F 冷库				
AJ01	冷冻库	10350*4900*2600	1	台
AJ01a	压缩机组		1	台
AJ01b	蒸发器		1	台
AJ02	二级冷藏库	6950*5400*2600	1	台
AJ02a	压缩机组		1	台
AJ02b	蒸发器		1	台
AJ03	二级冷藏库	3500*5400*2600	1	台
AJ03a	压缩机组		1	台
AJ03b	蒸发器		1	台
AJ04	不锈钢格栅货架	1200*500*1550	57	台
1F 切配间				
序号	名称	规格	数量	单位
AK01	静电空气消毒机	700*120*300	1	台
AK02	不锈钢格栅货架	1200*500*1550	5	台
AK03	洗地龙头		1	台

AK04	挂墙消毒刀箱	545*138*660	1	台
AK05	不锈钢双星盆台	1500*700*800+150	1	台
AK05a	双温龙头		2	台
AK05b	摇柄去水带溢水		2	台
AK06	食物切碎机	899×707×926	1	台
AK07	打荷台连一下层板	1500*700*800	1	台
AK08	砧板工作台	1800*700*800	2	台
AK09	活动垃圾桶	555x505X745	2	台
AK10	平冷工作台	1800*750*800	2	台
AK11	刀具砧板消毒柜	1200*600*1800	1	台
1F 卸货平台				
序号	名称	规格	数量	单位
AL01	不锈钢单星盆台	700*750*800	1	台
AL01a	双温龙头		1	台
AL01b	摇柄去水带溢水		1	台
AL02	打荷台连一下层板	1500*750*800+150	1	台
AL03	不锈钢平板货架	1200*500*1550	1	台
AL04	三层推车	1200*500*1000	8	台
AL05	双层推车	1200*500*800	4	台
AL06	平板车	900*500*900	8	台
AL07	出入库智能秤		3	台
AL08	重力食品留样柜 (含食品留样 APP)		1	台
1F 蔬果初洗加工间/家禽/鱼类初洗加工间				
序号	名称	规格	数量	单位
AM01	静电空气消毒机	700*120*300	1	台
AM02	不锈钢平板货架	1200*500*1550	4	台
AM03	砧板工作台	1500*700*800	4	台
AM04	活动垃圾桶	555x505X745	2	台
AM05	多功能切菜机	1200x600x1260	1	台
AM06	大型卧式去皮机	1225×775×1080	1	台
AM07	不锈钢双星盆台	1500*700*800+150	1	台
AM07a	双温龙头		2	台
AM07b	摇柄去水带溢水		2	台
AM08	不锈钢单星盆台	1000*700*800+150	2	台
AM08a	双温龙头		2	台
AM08b	摇柄去水带溢水		2	台
AM09	单槽净食机	1500*700*800+150	2	台
AM10	洗地龙头		1	台
AM11	不锈钢双星盆台	1300*700*800+150	1	台
AM11a	双温龙头		2	台
AM11b	摇柄去水带溢水		2	台
AM12	单星杀鱼台	1500*700*800+150	1	台
AM12a	高压花洒龙头		1	台
AM12b	双温龙头		1	台
AM12c	摇柄去水带溢水		1	台
AM13	挂墙消毒刀箱	545*138*660	2	台
AM14	不锈钢解冻浸泡池	1000*700*800+150	2	台

AM14a	双温龙头		2	台
AM14b	摇柄去水带溢水		2	台
AM15	砧板工作台	1500*700*800	4	台
AM16	活动垃圾桶	555x505X745	2	台
AM17	开水器连底座	505x400x820	1	台
AM18	滤水器(开水机用)		1	台
AM19	绞切机	718×549×902	1	台
AM20	绞肉机	553×326×561	1	台
AM21	刀具砧板消毒柜	1200*600*1800	2	台
1F 主食库/副食库				
序号	名称	规格	数量	单位
AN01	不锈钢米面架	1000*500*350	2	台
AN02	不锈钢米面架	1200*500*350	11	台
AN03	不锈钢平板货架	1050*500*1550	1	台
AN04	不锈钢平板货架	1200*500*1550	11	台
AN05	不锈钢平板货架	750*500*1550	1	台
1F 冷库				
序号	名称	规格	数量	单位
A001	冷藏库	3000*3050*2600	1	台
A001a	压缩机组		1	台
A001b	蒸发器		1	台
A002	冷冻库	2900*3050*2600	1	台
A002a	压缩机组		1	台
A002b	蒸发器		1	台
A003	不锈钢格栅货架	1200*500*1550	7	台
1F 其他				
序号	名称	规格	数量	单位
AP01	灭蝇灯		24	台
AP02	风幕机	1200*183	2	台
AP03	风幕机	1500*185*219	2	台
AP04	风幕机	1800*185*219	2	台
2F 熟食/水果间/预进间				
序号	名称	规格	数量	单位
BA01	单槽净食机	1500*700*800+150	1	台
BA02	不锈钢单星盆台柜	1000*760*800+150	1	台
BA02a	双温龙头		1	台
BA02b	摇柄去水带溢水		1	台
BA02d	过滤器		1	台
BA03	打荷台连一下层板	1200*760*800	2	台
BA04	平冷工作台	1800*750*800+150	1	台
BA05	四门高身雪柜	1220*750*1960	1	台
BA06	打荷台连一下层板	1780*760*800+150	1	台
BA07	平冷工作台	1800*750*800+150	1	台
BA08	不锈钢双星盆台柜	1200*760*800+150	1	台
BA08a	双温龙头		2	台
BA08b	摇柄去水带溢水		2	台
BA09	挂墙消毒刀箱	545*138*660	1	台
BA10	紫外线杀菌灯		1	台

2F 预进间/裱花间				
序号	名称	规格	数量	单位
BB01	挂墙洗手星盆	450*400*300	1	台
BB01a	感应龙头		1	台
BB01b	摇柄去水带溢水		1	台
BB02	不锈钢单星盆台柜	1280*700*800	1	台
BB02a	双温龙头		1	台
BB02b	摇柄去水带溢水		1	台
BB02d	过滤器		1	台
BB03	四门高身雪柜	1220*750*1960	1	台
BB04	不锈钢掩门柜	1000*700*800	1	台
BB05	传菜窗口柜	1000*400*600	1	台
BB06	平冷工作台	1500*700*800+150	1	台
BB07	紫外线杀菌灯	1200	1	台
2F 烘焙间				
序号	名称	规格	数量	单位
BC01	三层六盘电烤箱	1220*805*1645	1	台
BC02	热风炉	900*1120*1510	1	台
BC03	台式双缸炸炉	800*500*300	1	台
BC04	台式双头电磁炉	800*500*300	1	台
BC05	不锈钢单向移门工作柜	2110*900*800	1	台
BC06	双门发酵箱	1000*685*1985	1	台
BC07	打荷台连一下层板	1150*760*800+150	1	台
BC08	不锈钢单星盆台	700*760*800	1	台
BC08a	双温龙头		1	台
BC08b	摇柄去水带溢水		1	台
BC08d	过滤器		1	台
BC09	平冷工作台	1500*750*800	1	台
BC10	过滤式油网烟罩连新风及 UV 系统	5350*1500*800	1	台
BC12	封墙身不锈钢片	(5350+1500+1500)*2000	1	台
BC12	灭火系统及控制箱		1	台
2F 西点房				
序号	名称	规格	数量	单位
BD01	木面工作台	2000*1000*800	2	台
BD02	不锈钢双星盆台	1500*760*800	1	台
BD02a	双温龙头		2	台
BD02b	摇柄去水带溢水		2	台
BD02d	过滤器		1	台
BD03	面粉车	500*500*500	2	台
BD04	高身 GN 盆车	470*640	2	台
BD05	四门高身雪柜	1220*750*1960	1	台
BD06	和面机	770*430*810	1	台
BD07	搅拌机	540×430×825	1	台
BD08	面粉车	500*500*500	2	台
2F 风味区				
序号	名称	规格	数量	单位
BE01	六头智能升降煮面炉	800*700*800	1	台

BE01a	过滤器		1	台
BE02	电磁蒸炉	800*700*800	1	台
BE03	电磁旋转煎包炉	800*700*800	1	台
BE04	电磁双杠炸炉	800*700*800	1	台
BE05	电磁平扒炉	1000*700*800	1	台
BE06	电动煎蛋机	525*430*555	1	台
BE07	不锈钢工作台	900*700*300	1	台
BE08	炉拼台柜	300*700*800	4	台
BE09	明档静电一体机	6600*1200*1010	1	台
BE10	灭火系统及控制箱	L=6700	1	台
BE11	保温送餐车	750*960*1850	3	台
BE12	制冰机	660x665x1015	1	台
BE12a	滤水器(制冰机用)		1	台
BE13	不锈钢单星盆柜连垃圾桶	1200*800*800	1	台
BE13a	双温龙头		1	台
BE13b	摇柄去水带溢水		1	台
BE14	挂墙开水器	505x400x820	1	台
BE14a	滤水器(开水机用)		1	台
BE15	不锈钢单向移门工作柜	1800*800*800	1	台
BE16	平冷工作台	1800*800*800	1	台
2F 备餐间				
序号	名称	规格	数量	单位
BF01	不锈钢单向移门工作柜	1800*750*800+150	1	台
BF02	不锈钢单星盆台柜	1400*750*800+150	1	台
BF02a	双温龙头		1	台
BF02b	摇柄去水带溢水		1	台
BF03	挂墙开水器	440*350*750	1	台
BF03a	滤水器(开水机用)		1	台
BF04	平冷工作台	1500*700*800+150	2	台
2F 洗消间				
序号	名称	规格	数量	单位
BG01	紫外线杀菌灯		4	台
BG02	不锈钢双星盆台	1500*700*800+150	1	台
BG02a	双温龙头		2	台
BG02b	摇柄去水带溢水		2	台
BG03	收餐台	650*700*800	1	台
BG04	开水器连底座	505x400x820	1	台
BG04a	滤水器(开水机用)		1	台
BG05	洗地龙头		1	台
BG06	挂墙洗手星盆	500*450*300	1	台
BG06a	感应龙头		1	台
BG06b	摇柄去水带溢水		1	台
BG07	静电空气消毒机	700*120*300	3	台
BG08	不锈钢四门高身碗柜	1150*500*1800	3	台
BG09	不锈钢双门高温消毒柜	1320*620*1980	3	台
BG10	垃圾减量粉碎一体机	600*700*850	1	台
BG11	残渣导水槽	3300*240	1	台

BG12	链片式输送带	7400+3800+3800*580*850	1	台
BG13	小件分类回收柜	(7400+3300)*300	1	台
BG14	双层收污车	900*500*900	2	台
BG15	不锈钢单星盆台	1000*500*800	1	台
BG15a	双温龙头		1	台
BG15b	摇柄去水带溢水		1	台
BG16	长龙式洗碗机	4200*1000*2040	1	台
BG17	软水机		1	台
BG18	牛角罩		2	台
2F 二级仓库				
序号	名称	规格	数量	单位
BH01	不锈钢平板货架	1050*500*1550	2	台
BH02	不锈钢平板货架	1200*500*1550	6	台
2F 其他				
序号	名称	规格	数量	单位
BJ01	灭蝇灯		3	台
3F 包房热厨				
序号	名称	规格	数量	单位
CA01	不锈钢双通工作柜	1200*800*800	1	台
CA02	不锈钢双通工作柜	1800*800*800	3	台
CA03	万能蒸烤箱连底座	900×862×1970	2	台
CA03a	净水器		2	台
CA04	过滤式油网烟罩连新风及 UV 系统	7700*1500*800	1	台
CA05	封墙身不锈钢片	(7700+1500+1500)*2000	1	台
CA06	灭火系统及控制箱		1	台
CA07	炉拼台柜	500*1200*800	1	台
CA08	燃气中锅灶(电磁安全掣)	2200*1200*800	1	台
CA09	炉拼台柜	500*1200*800	1	台
CA10	炊用燃气大锅灶(电磁安全掣)	1100*1200*800	1	台
CA13	灭火系统及控制箱	L=8550	1	台
CA14	不锈钢格栅货架	1200*500*1550	3	台
CA15	打荷台连一下层板	1230*760*800	1	台
CA16	平冷工作台	1800*750*800	2	台
CA17	四门高身雪柜	1220*750*1960	2	台
CA18	不锈钢双星盆台	1250*700*800	1	台
CA18a	双温龙头		2	台
CA18b	摇柄去水带溢水		2	台
CA19	洗地龙头		1	台
CA20	打荷台连一下层板	2100*700*800	1	台
CA21	挂墙消毒刀箱	545*138*660	1	台
CA22	台面切片机	790×575×775	1	台
CA23	台面绞肉机	553×326×561	1	台
3F 暂时冷藏储				
序号	名称	规格	数量	单位
CB01	四门高身雪柜	1220*750*1960	3	台

3F 食材库				
序号	名称	规格	数量	单位
CC01	不锈钢平板货架	1200*500*1550	4	台
CC02	不锈钢平板货架	1050*500*1550	1	台
3F 洗消间				
序号	名称	规格	数量	单位
CD01	紫外线杀菌灯		4	台
CD02	不锈钢双星盆台	1500*700*800+150	1	台
CD02a	双温龙头		2	台
CD02b	摇柄去水带溢水		2	台
CD03	收餐台	650*700*800	1	台
CD04	开水器连底座	505x400x820	1	台
CD04a	滤水器(开水机用)		1	台
CD05	洗地龙头		1	台
CD06	挂墙洗手星盆	500*450*300	1	台
CD06a	感应龙头		1	台
CD06b	摇柄去水带溢水		1	台
CD07	静电空气消毒机	700*120*300	3	台
CD08	不锈钢四门高身碗柜	1150*500*1800	3	台
CD09	不锈钢双门高温消毒柜	1320*620*1980	3	台
CD10	垃圾减量粉碎一体机	600*700*850	1	台
CD11	残渣导水槽	3300*240	1	台
CD12	链片式输送带	7400+3800+3800*580*850	1	台
CD13	小件分类回收柜	10700*300	1	台
CD14	双层收污车	900*500*900	2	台
CD15	不锈钢单星盆台	1000*500*800	1	台
CD15a	双温龙头		1	台
CD15b	摇柄去水带溢水		1	台
CD16	长龙式洗碗机	4200*1000*2040	1	台
CD17	软水机		1	台
CD18	活动垃圾桶	555x505X745	1	台
CD19	牛角罩		2	台
3F 二级仓库				
序号	名称	规格	数量	单位
CE01	不锈钢平板货架	1050*500*1550	2	台
CE02	不锈钢平板货架	1200*500*1550	6	台
3F 风味区				
序号	名称	规格	数量	单位
CF01	六头智能升降煮面炉	800*700*800	1	台
CF01a	过滤器		1	台
CF02	电磁双杠炸炉	800*700*800	1	台
CF03	电磁蒸炉	800*700*800	1	台
CF04	电磁旋转煎包炉	800*700*800	1	台
CF05	电磁平扒炉	1000*700*800	1	台
CF06	电动煎蛋机	525*430*555	1	台
CF07	打荷台连一下层板	900*700*300	1	台
CF08	炉拼台柜	300*700*800	4	台
CF10	保温送餐车	750*960*1850	3	台

CF11	不锈钢单星盆台柜	1500*750*800+150	1	台
CF12	双温龙头		1	台
CF13	挂墙开水器	440*350*750	1	台
CF13a	滤水器(开水机用)		1	台
CF14	制冰机	660x665x1015	1	台
CF14a	滤水器(制冰机用)		1	台
CF15	平冷工作台	1800*750*800+150	1	台
3F 教工备餐区				
序号	名称	规格	数量	单位
CG01	不锈钢单向移门工作柜	1800*750*800+150	1	台
CG02	不锈钢单星盆台柜	1400*750*800+150	1	台
CG02a	双温龙头		1	台
CG02b	摇柄去水带溢水		1	台
CG03	挂墙开水器	440*350*750	1	台
CG03a	滤水器(开水机用)		1	台
CG04	保温送餐车	750*960*1850	2	台
一层排烟系统				
序号	名称	规格	数量	单位
1	不锈钢排油烟管道	700*500	26	m ²
2	不锈钢排烟三通	700*500*R100	1	件
3	不锈钢排油烟管道	500*400	10	m ²
4	不锈钢排烟三通	700*500 变 500*400 变 800*700	1	件
5	不锈钢排油烟管道	800*700	16.5	m ²
6	不锈钢排油烟管道	1000*750	22.5	m ²
7	不锈钢排烟三通	1000*750 变 800*700	1	件
8	不锈钢排烟变径	1000*750 变 1300*1000	1	件
9	不锈钢排油烟管道	1300*1000	100	m ²
10	不锈钢排烟弯头	1300*1000*R100	3	件
11	防火阀	1300*1000	1	台
12	防火阀	700*500	1	台
13	不锈钢排油烟管道	900*500	33	m ²
14	不锈钢排烟三通	900*500*R100	1	件
15	不锈钢排油烟管道	1000*750	28	m ²
16	不锈钢排烟变径	1000*750 变 1200*1000	1	件
17	不锈钢排烟四通	1200*1000 变 1000*750 变 900*500	1	件
18	不锈钢排油烟管道	1200*1000	122	m ²
19	不锈钢排烟弯头	1200*1000	2	件
20	防火阀	1200*1000	1	台
21	排油烟风机	1400*1740*1980	1	台
22	排油烟风机	1400*1740*1980	1	台
23	排油烟净化器	735*1991*886	1	台
24	排油烟净化器	735*1991*886	1	台
25	风机控制柜	22KW	2	台
一层新风系统				
序号	名称	规格	数量	单位
1	不锈钢新风管道	600*500	52	m ²

2	双层百叶风口	400*400	4	个
3	新风风机	1050*1540*1710	1	台
4	风量调节阀	600*500	1	台
5	防火阀	600*500	1	台
6	防雨百叶	700*600	1	件
7	不锈钢新风管道	700*500	55.5	m²
8	不锈钢新风管道	400*400	17.5	m²
9	双层百叶风口	400*400	7	个
10	调节阀	700*500	1	台
11	防火阀	700*500	1	台
12	防雨百叶	800*600	1	件
13	新风风机	1400*1320*1065	1	台
14	风机控制柜	3Kw	2	台
二层排烟系统				
序号	名称	规格	数量	单位
1	不锈钢排油烟管道	900*500	80.1	m²
2	不锈钢排烟弯头	900*500*R100	5	件
3	防火阀	900*500	1	台
4	不锈钢排油烟管道	800*500	65	m²
5	不锈钢排烟弯头	800*500*R100	4	件
6	防火阀	800*500	1	台
7	排油烟风机	1150*1540*1700	1	台
8	排油烟风机	1050*1350*1515	1	台
9	排油烟净化器	735*1529*943	1	台
10	排油烟净化器	735*1529*943	1	台
11	风机控制柜	5.5Kw	1	台
12	风机控制柜	7.5Kw	1	台
三层排烟系统				
序号	名称	规格	数量	单位
1	不锈钢排油烟管道	800*700	62.5	m²
2	不锈钢排烟弯头	800*700*R100	3	件
3	防火阀	800*700	1	台
4	排油烟风机	1250*1620*1800	1	台
5	风机控制柜	11KW	1	台
6	排油烟净化器	735*1991*886	1	台
三层新风系统				
序号	名称	规格	数量	单位
1	不锈钢新风管道	500*500	63.5	m²
2	防火阀	500*500	1	台
3	风量调节阀	500*500	1	台
4	新风风机	1400*1320*1065	1	台
5	风机控制柜	5.5Kw	1	台
6	双层百叶风口	400*400	4	个
7	防雨百叶	500*500	1	件
餐具				
序号	名称	规格	数量	单位
1	5" 圆碗	126*56mm	1800	个
2	16.5 寸七格分餐盘	422*275*30mm	700	个

3	5.7 “双色汤匙	142mm	1800	个
4	9 寸黑色筷子	270mm	2500	个
明厨亮灶前端部分				
序号	名称	规格	数量	单位
1	200 万防油污枪机		13	台
2	摄像头支架	定制	30	个
3	监视器		6	台
5	电视支架	定制	6	个
6	智慧大平台对接	定制	1	项
明厨亮灶弱电管理部分				
序号	名称	规格	数量	单位
1	42U 标准机柜	国产	1	台
2	24 口 POE 网络交换机(视频监控专用)		2	台
3	网络硬盘录像机		1	台
4	监控级硬盘 (8T)	视频专用	10	块
5	6 路数字视频解码器		1	台
6	高清线缆	国产定制	6	根
7	跳线	国产	10	根
传输部分及辅材				
序号	名称	规格	数量	单位
1	JDG	国标	2000	米
2	6 类非屏蔽双绞线	国标	3000	米
3	辅材	定制	1	批
4	运输调试安装培训费		1	项

四、备品备件及专用工具

1、备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

2、专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

五、安装调试、验收试验及质量保证

1、中标人在设备安装地点负责安装、调试。

2、货物验收时，采购人保留对中标人提供的产品抽检及送检产品的权利，检验机构为具备资质的第三方机构，检测费用由采购人承担。对于产品的任何技术及质量不合格，采购人有权拒收、部分拒收、退货、部分退货直至解除合同，并要求中标人支付因此造成的损失。

3、具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，**下列验收程序可参照执行：**

(1) 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。

(2) 货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等, 涉及进口的部

件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书（如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

（3）中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

（4）运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

（5）中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料，以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。

3、如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

六、包装运输

- 1、中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。
- 2、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。
- 3、在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。
- 4、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
- 5、包装箱上应有明显的包装储运图示标志。
- 6、整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。
- 7、随产品提供的技术资料应完整无缺。

七、技术培训

1、为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，并免收采购人培训费用。培训内容应与工程进度相一致。

2、培训的时间、人数、地点等具体内容 by 买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。

3、采购需求里有特别规定的，以采购需求中的需求为准。

八、质保及售后服务

1、自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。

2、在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情況下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情況下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。

第四章 资格审查和评标办法（综合评分法）

第一节 资格审查

资格审查办法前附表

本《资格审查办法前附表》是对本节《资格审查》的具体补充和修改，如有不一致，以本《资格审查办法前附表》为准。

资格审查办法前附表			
序号	审查因素	审查标准	格式及材料要求
1	营业执照等证明材料	投标人为企业（包括公司、合伙企业、个人独资企业）的，提供有效的营业执照； 投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书； 投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书； 投标人为个体工商户的，提供有效的营业执照； 投标人为不具法人资格的专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料； 投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证明； 其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应证明材料。	提供原件扫描件或电子证照
2	信用状况	至投标截止时间，投标人（含其不具有独立法人资格的分支机构）不得存在下列有效情形： 1、被人民法院列入失信被执行人名单的。 2、被列入重大税收违法失信主体的。 3、被列入政府采购严重违法失信名单的。 注：是否有不良信用记录，仅以评审当日查询结果为准。	采购人或采购代理机构查询，并留存查询记录
3	资质要求（如有）	符合招标公告中资格要求。	提供符合投标人资格中要求的资质证书扫描件或电子证照
4	其他要求	招标文件其他实质性规定。	

1. 资格审查办法

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法组建资格审查小组，按资格审查办法前附表中的审查标准对投标人的资格进行审查。符合本章第2条规定审查标准的申请人均通过资格审查。

2. 资格审查标准

审查标准：见资格审查办法前附表。

3. 资格审查程序

3.1 资格审查

3.1.1 资格审查小组按照规定的资格审查标准，对各投标人依次进行审查。有一项不符合审查标准的，资格审查不合格，其投标无效。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，资格审查不合格，其投标无效：

- （1）有弄虚作假、向资格审查小组行贿等违法行为；
- （2）不按照资格审查小组要求澄清、补正的。

3.2 投标文件澄清

3.2.1 在资格审查过程中，资格审查小组可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。资格审查小组不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.2.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.2.3 资格审查小组对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足资格审查小组的要求。

3.3 资格审查结果

3.3.1 资格审查完成后，资格审查小组应该出具各投标人资格审查结果的书面意见。

3.3.2 只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的评标程序。

3.3.3 合格投标人不足3家的，按废标处理。

第二节 评标办法

评标办法前附表

本《评标办法前附表》是对本节《评标办法》的具体补充和修改，如有不一致，以本《评标办法前附表》为准。

1. 符合性审查表

条款号	评审项	评审因素	评审标准	备注
3.1.1	形式评审	投标人名称	与营业执照（或事业单位法人证书等证明材料）一致。	
		投标文件签署	投标文件签字盖章符合招标文件规定。	
		法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书	法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书符合招标文件规定的格式，按规定格式签字盖章。	
		投标文件格式	符合招标文件给定格式要求，实质性内容齐全，关键内容、字迹清晰可辨。	
		联合体投标	本项目不允许。	
		投标文件份数	符合招标文件的要求。	
		投标文件制作机器识别码	不同投标人不得出现使用相同的投标文件制作机器识别码进行投标的情形。	
		其他要求	符合招标文件其他实质性要求。	
3.1.2	响应性评审	投标报价	投标报价不得超过采购预算（最高限价），只能有一个有效报价，不得提交选择性报价（按招标文件规定提交备选投标方案的除外）。	
		交货期	符合招标文件的要求。	
		免费质保期	符合招标文件的要求。	
		付款方式	符合招标文件的要求。	
		质量要求	符合招标文件的要求。	
		投标有效期	符合招标文件的要求。	
		合同形式	符合招标文件的要求。	
		履约保证金	符合招标文件的要求。	
		进口产品	不接受进口产品投标的，投标产品不得为进口产品（执行财办库【2008】248号文件规定）。	
		技术要求	符合实质性要求，偏离范围和项数符合招标文件规定	

		提供同一品牌产品	单一产品采购项目中，提供同一品牌产品的不同投标人参加同一包项下投标的，以一家投标人计算有效投标人数量。非单一产品采购项目中，提供核心产品均为同一品牌且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一包项下投标的，以一家投标人计算有效投标人数量。若有效投标人不足三家，本项目废标。	
		低价说明	投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，评标委员会要求其提供书面说明时，投标人不能证明其报价合理性的，投标无效。	
		其他要求	符合招标文件其他实质性要求。	

2、详细评审表

条款号		条款内容	编列内容	备注
3.2.1		分值构成 (总分 100 分)	商务技术部分: 70 分 投标报价: 30 分	/
3.2.2		评标基准价计算方法	有效的投标报价中的最低价作为评标基准价。 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价的价格分为满分, 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 投标报价满分 分值	符合价格扣除政策的, 用扣除后的价格参与计算、评分
条款号		评分因素	评分标准	分值范围
3.2.3 (1) 商务部分	1	技术参数及要求	根据技术参数及要求的响应情况进行综合评分: ■代表重要指标, 每满足一项得 1.5 分, 共 24 项, 共计 36 分。 注: 以响应/偏离表和采购需求中要求提供的证明材料作为评审依据。	0-36 分
	2	投标人综合实力	投标人具有: 1. 质量管理体系认证的, 得 1 分。 2. 环境管理体系认证的, 得 1 分。 3. 职业健康管理体系认证的, 得 1 分。 4. 售后服务相关体系五星级或以上认证的, 得 1 分。 注: 投标文件中证书扫描件, 同时提供证书在全国认证认可信息公共服务平台网站认证信息查询截图。	0-4 分
	3	投标人业绩	2021 年 1 月 1 日以来 (以合同签订时间为准), 投标人具有厨房设备供货或安装项目业绩, 每提供一个得 1 分, 满分 3 分。 注: (1) 投标文件中提供业绩合同扫描件; (2) 如合同无法体现合同签订时间、合同内容等关键信息的, 须另附业主 (合同甲方) 盖章的证明材料, 否则不得分。	0-3 分
	4	人员配备	投标人为本项目配备的人员具有: 1. 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书或燃气专业人员岗位合格证书, 每提供一人得 1 分, 满分 2 分。 2. 特种作业操作证 (高压电工作业或低压电工作业) 或电工职业资格证, 的, 每提供一人得 1 分, 满分 2 分。 注: (1) 投标文件中提供证明材料扫描件, 同时提供 2023 年 6 月以来投标人为上述人员缴纳的任意连续 3 个月的社保	0-4 分

			证明材料（任意险）； （2）一人同时具有多个证书的，可以重复计分。	
	5	质保承诺	在满足招标文件免费质保期要求的基础上，投标人承诺全部产品每增加 1 年免费质保期得 0.5 分,最高得 1 分。增加不足 1 年的部分不得分。 注：投标文件中提供书面承诺函，格式自拟。	0-1 分
3.2.3 (2) 技术部分	1	方案优化及效果图	评标委员会根据投标人提供的对厨房的功能间平面布局、设备配置与安装及重要注意事项的分析建议及厨房的效果图，进行评分： 1. 方案内容完整详细，分析建议深刻，效果图符合项目实际要求的得 5 分； 2. 方案内容完整全面，有分析建议内容，效果图基本符合项目实际要求的得 3 分； 3. 方案内容和效果图有待提升的得 1 分； 4、方案不可行或者未提供得 0 分。	0-5 分
	2	重点实施方案	根据投标人提供的重点实施方案，从排油烟、冷库、降低噪音、成品保护措施等方面考虑，由评标委员会进行评审： （1）方案完整详细，可行性、实用性、针对性强得 5 分； （2）方案基本完整，具有可行性、实用性、针对性得 3 分； （3）有方案相关内容，可行性、实用性、针对性有待改善得 1 分； （4）方案不可行或者未提供得 0 分。	0-5 分
	3	产品综合评价	评标委员会根据投标人提供的所投产品技术先进性及价格比情况等，进行评分： （1）所投产品与本项目特点和难点匹配性高，优于本项目采购需求，得 4 分； （2）所投产品与本项目特点和难点匹配，满足本项目采购需求，得 2 分； （3）所投产品与本项目特点和难点匹配性有待提高得 1 分； （4）所投产品不满足本项目采购需求得 0 分。 注：投标文件中可提供相关材料进行说明（格式自拟，证明材料包括但不限于技术白皮书、荣誉证明等）。	0-4 分
	4	供货方案、安装、调试方案	根据投标人投标文件中提供的供货方案，从采购供应、货物配送运输、货物安装、调试等方面考虑，由评委会进行评审： （1）供货方案优于本项目采购需求，计划安排节点紧凑、完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 4 分； （2）供货方案适合本项目采购需求，计划安排得当、基本全面，具有可行性实用性和针对性，得 2 分； （3）供货方案及计划安排有待提升，可行性、实用性针对	0-4 分

			性有待改善，得 1 分； (4) 方案不可行或者未提供得 0 分。	
	5	售后服务方案	<p>根据投标人提供售后服务方案，从培训计划、售后技术服务承诺、质保内容、质保制度、响应时间等方面考虑，由评标委员会进行评审：</p> <p>(1) 售后服务方案完整详细，质保内容涉及广泛，响应迅速，可行性、实用性、针对性强得 4 分；</p> <p>(2) 售后服务方案基本完整，质保内容全面，响应及时，具有可行性、实用性、针对性得 2 分；</p> <p>(3) 有售后服务方案相关内容，可行性、实用性、针对性有待改善得 1 分；</p> <p>(4) 方案不可行或者未提供得 0 分。</p>	0-4 分

1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分由高到低的顺序推荐中标候选人。如果综合总得分相同者，按投标报价由低到高排序；总得分且投标报价均相同的，则所投产品为节能或环境标志产品者优先；若前述均相同且所投产品同为节能或环境标志产品，则采取**评标委员会组长**抽签方式确定中标候选人排序。同时列入节能产品政府采购品目清单和环境标志产品政府采购品目清单的产品，优先于只列入其中一个清单的产品。

2. 评标委员会的组成和职责

2.1 评标委员会的组成

评标委员会由采购人依法组建。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

2.2 评标委员会的职责

根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评审。评标委员会成员应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。对评标报告有异议的，应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意评标报告。

3. 评审标准

3.1 符合性审查标准

3.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

3.1.2 响应性评审标准：见评标办法前附表。

3.2 分值构成与详细评审标准

3.2.1 分值构成：见评标办法前附表。

3.2.2 评标基准价计算：见评标办法前附表。

3.2.3 评分标准：见评标办法前附表。

3.2.4 取评标委员会对各投标人评审得分的算术平均值作为投标人得分，其中投标报价得分按规定进行计算。

4. 评标程序

资格审查完成后，合格投标人不少于 3 家的，开始评标工作。评标先做准备工作，再进行符合性审查，然后进行详细评审。

4.1 评标准备工作

评标委员会熟悉评标工作情况：

（1）听取采购人或者其委托的采购代理机构对招标项目情况的介绍；

（2）阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据,至少应了解和熟悉以下内容：招标目的、采购范围、项目性质、招标文件规定的主要技术参数要求和主要商务条款；

（3）熟悉招标文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素；

（4）核对评标工作资料；

（5）使用电子评标方式的，还应当熟悉电子评标系统使用方法。

4.2 符合性审查

4.2.1 评标委员会依据本章规定的标准对投标文件进行符合性审查。有一项不符合评审标准的，按无效投标处理。

4.2.2 投标人有以下情形之一的，按照无效投标处理：

- (1) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
- (2) 未实质性响应招标文件的；
- (3) 投标文件中存在采购人不能接受的其它附加实质性条件的；
- (4) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- (5) 法律、法规和规章规定的其他情形的。

4.2.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

中标后，按修正后的投标报价为基准，按同比例修正各单价。

4.2.4 评标委员会按照规定的原则对投标报价进行校核时，发现投标报价存在多处算术错误或漏项的，使得投标报价校核无法进行的，其投标按无效处理。

4.3 详细评审

4.3.1 评标委员会按本章 4.2 款规定的标准进行评分，并计算各投标人综合评审得分。

4.3.2 评标委员会成员对投标人的价格分和客观评分项的评分应当一致。采购人、采购代理机构应当对评审数据进行校对、核对。

4.3.3 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

4.3.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.3.5 投标人有以下情形之一的，其投标按无效处理：

- (1) 参数、规格偏离超过招标文件规定的；
- (2) 其他未实质性响应招标文件的；
- (3) 投标文件中存在采购人不能接受的其它实质性条件；
- (4) 法律、法规和规章规定的其他情形的。

4.4 投标文件的澄清

4.4.1 评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出

投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

4.4.2 评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人（单位负责人）授权书。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

4.4.4 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.5 评标结果

4.5.1 除第二章投标人须知前附表委托直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

4.5.2 完成评标后，评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

- （1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- （2）投标人名单和评标委员会成员名单；
- （3）评标方法和标准；
- （4）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；
- （5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
- （6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

5. 其他

5.1 投标人提供的与投标有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。评标委员会一律不负责进行核查确认。评标时评标委员会发现投标人存在弄虚作假嫌疑的，或者由其他投标人和其他利害关系人投诉举报发现投标人存在弄虚作假行为的，提请有关监督部门另行立案调查，评标工作正常进行；有关监督部门调查确认弄虚作假情况属实的，如果该投标人已被确定为中标候选人的，由采购人按照法律法规相关规定取消其中标资格，并从其他中标候选人中依照推荐次序确定中标人。

5.2 投标人提供业绩、荣誉证书、资质证书、相关证明材料等文件及资料均须在投标文件中提供，电子投标文件中提供扫描件，纸质投标文件中提供复印件。如未在投标文件中提供，则初审项目视为不通过；评分项目相应项不予计分。

第五章 合同条款及格式

大圩基地运动员食堂厨房设备采购项目合同

项目编号：_____

买 方：安徽省体育局训练基地管理中心

电话：

卖 方：

电话：

见证方：安徽省招标集团股份有限公司

电话：

买方通过 安徽省招标集团股份有限公司 组织的 公开招标 方式采购活动，经 评标委员会 的评审，决定将本项目采购合同授予卖方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，买卖双方协商一致同意按如下条款签订本合同：

一、货物的名称、规格型号、数量 and 价格（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖公章）

单位：元

产品名称	规格型号	单位	数量	单价	小计	生产厂商
合计						
合同总金额（大写）： 备注：上述产品报价含产品生产、运输（送达至买方指定地点并下货）、安装、调试、检验及售后服务、税金、劳保基金等费用。						

二、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- （一）采购文件及答疑、更正公告；
- （二）采购文件标准文本中的“合同条款”；
- （三）中标或成交公告；
- （四）卖方提交的投标文件及书面承诺函；
- （五）双方另行签订的补充协议。

三、 本合同的总金额为¥_____元(人民币大写: _____)。

四、供货期限

合同生效之日起3个月内(包括供货、安装、调试、培训等所有工作内容)。

五、验收要求

(一) 质量标准

卖方保证提供的货物符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者;若货物来源于中华人民共和国境外,还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准、环保标准中之较高者。上述标准为已发布的且在货物交付时有效的最新版本的标准;当货物来源于中华人民共和国境外时,产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明,此外,有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。

(二) 验收组织

买方负责组织验收工作,大型或者复杂的政府采购项目,必须邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

(三) 验收程序

- 1、成立验收小组,验收人员应由买方代表和技术专家组成。
- 2、验收前要编制验收表格。
- 3、验收时双方要按照验收表格逐项验收。
- 4、验收方出具验收报告。
- 5、复杂设备的验收还要包括出厂检验、到货检验、安装和调试、最终验收、培训等伴随服务的验收。

六、付款方式

合同生效后,买方向卖方支付合同价款的50%(卖方须提供等额预付款担保);项目经验收合格且相关资料齐备已移交后,一次性付清合同余款。

注:

(1) 卖方未按规定提供预付款担保的,视为放弃预付款;

(2) 预付款担保要求:如采用银行保函、担保机构出具的保函(担保机构担保)均须满足无条件见索即付条件。

七、售后服务

(一) 卖方对合同货物的质量保修期为验收证书签署之日起_____个月。

(二) 卖方在合同货物的质量保修期内,免费为买方提供合同货物的技术指导和维修服务服务的时间是:每周 _____天_____小时(工作时间)。

(三) 卖方保证在合同货物出现故障和缺陷时,或接到买方提出的技术服务要求后_____小时内予以答复,如买方有要求或必要时,卖方应在接到买方通知后_____小时内派员至买方免费维修和提供现场指导。

(四) 如卖方在接到买方维修通知后_____小时仍不能修复有关货物,卖方应提供与该货物同一型号的备用货物。

(五) 如卖方在接到买方提出的技术服务要求或维修通知后_____小时内没有响应、拒绝或没有派员到达买方提供技术服务、修理或退换货物, 买方有权委托第三方对合同货物进行维修或提供技术服务, 因此产生的相关费用由卖方承担。

(六) 在合同货物保修期届满后, 如果因合同货物硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故, 卖方应在接到买方通知之后_____小时内到达现场。

八、履约保证金

本项目履约保证金为¥_____元(人民币大写: _____), 收受人为_____, 期限为验收合格后_____. 如卖方未能按期履行合同, 买方可从履约保证金中获得经济上的赔偿。

九、违约责任

(一) 卖方供货期超过合同约定供货期限。如果卖方由于自身的原因未能按期履行完合同, 买方可从履约保证金中获得经济上的赔偿。其标准为按每延期一周收取合同金额的_____% , 但误期赔偿费总额不得超过履约保证金总额。一周按 7 天计算, 不足 7 天按一周计算。在此情况下, 卖方不得要求买方退还其履约保证金。

(二) 卖方供货期内未能交货。卖方在履行合同过程中, 如果遇到不能按时交货情况, 应及时以书面形式将不能按期履行合同的理由、延误的时间通知买方。买方在收到卖方通知后, 有权决定是否延长合同的履行时间或解除合同。如买方解除合同, 卖方不得要求买方返还履约保证金; 如买方同意延长合同的履行时间, 卖方必须在买方规定的时间内提供符合质量标准的产品, 由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如卖方在买方规定的时间内未能提供符合质量标准的产品, 买方有权解除合同, 履约保证金不予退还, 提请政府采购监管部门将卖方列入不良行为记录名单, 在一至三年内禁止参加政府采购活动。

(三) 卖方交货不符合合同质量标准, 卖方必须重新提供符合质量标准的产品, 由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如卖方在买方规定的时间内未能提供符合质量标准的产品, 买方有权解除合同, 履约保证金不予退还, 提请政府采购监管部门将卖方列入不良行为记录名单, 在一至三年内禁止参加政府采购活动。

(四) 卖方将合同转包, 提供假冒伪劣产品, 擅自变更、中止或者解除合同的, 买方有权解除合同, 并提请政府采购监管部门对卖方进行采购金额千分之五的罚款, 列入不良行为记录名单, 在一至三年内禁止参加政府采购活动。

(五) 买方未能按时组织验收, 由财政部门责令限期改正, 给予警告, 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员, 由其行政主管部门给予处分, 并予通报。

(六) 买方违反合同规定拒绝接收货物的, 应当承担由此造成的损失。

(七) 验收合格后, 买方未能按时提请付款, 由财政部门责令限期改正, 给予警告。

(八) 买方擅自变更、中止或者解除合同, 由财政部门责令限期改正, 给予警告, 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员, 由其行政主管部门给予处分, 并予通报。

十、签约地点

本合同在_____签订。

十一、合同的终止

(一) 本合同因下列原因而终止：

- 1、本合同正常履行完毕；
- 2、合同双方协议终止本合同的履行；
- 3、不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；
- 4、符合本合同约定的其他解除合同的条款。

(二) 对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

十二、其他

(一) 买卖双方必须严格按照采购文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同执行期内，买卖双方均不得随意变更或解除合同。

(二) 本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，买卖双方应按有关法律规定及时协商处理。

(三) 合同未尽事宜，买卖双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

(四) 本合同如发生纠纷，买卖双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第()项方式处理：

①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向_____申请仲裁。

②向_____人民法院起诉。

本合同一式陆份，自买卖双方法定代表人或委托代理人和见证方签字加盖单位公章后生效。

买 方：_____

卖 方：_____

单位盖章：

单位盖章：

法定代表人或委托代理人：

法定代表人或委托代理人：

日 期：

日 期：

见证方： 安徽省招标集团股份有限公司

单位盖章：

法定代表人或委托代理人：

日 期：

附件一：履约保证金格式

履约保函

编号：

致受益人_____：

因_____（下称“被保证人”，地址：_____）与你方签订了_____项目合同（项目编号：_____），我方愿就被保证人履行上述合同的义务向你方提供如下保证：

一、本保函项下我方承担的保证责任最高限额（下称“担保金额”）为（币种金额、大写）人民币_____。

二、我方在本保函项下提供的保证为 连带 责任保证。

三、本保函的有效期为以下第 1 种：

1. 本保函有效期自生效之日起至_____年_____月_____日止。

2. _____/_____。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同的约定给你方造成经济损失的，我方将在收到你方提交的本保函原件及符合下列全部条件的索赔通知后 10 个工作日内，以上述担保金额为限支付你方索赔金额：

（一）索赔通知必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章；代理人签署索赔通知的，应当同时提交法定代表人（负责人）签发的授权文件。

（二）索赔通知必须同时附有：

1. 一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方；

2. 证明被保证人违反上述合同的约定以及有责任支付你方索赔金额的证据，包括但不限于已发生法律效力法院判决书或仲裁裁决书等。

3. 索赔资料应在有效期内送达我方，否则我方不承担责任。

（三）索赔通知必须在本保函有效期内到达以下地址_____。

五、本保函担保金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一) 种方式解决：

（一）向_____所在地的人民法院起诉。

（二）提交 / 仲裁委员会（仲裁地点为 / ），按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，受益人应立即将本保函原件退还我方；受益人未履行上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。

十、本保函适用中华人民共和国法律。

十一、其他条款：

_____ / _____。

十二、本保函自我方负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。

保证人（公章）： _____

负责人或授权代理人（签字）： _____

邮编：

电话：

传真：

签发日期 _____年____月____日

注：

1. 允许投标人实际开具的银行保函或担保机构或保证保险机构出具的担保的格式与本文件提供的格式有所不同，但不得更改本文件提供的银行保函或担保格式中的实质性内容。
2. 投标人开具的银行保函（或担保机构担保或保证保险）必须具有明确有效的查询途径（网址链接及查询方式）。

第六章 投标文件格式

注：投标人应按给定格式编制投标文件，相关格式可以扩展。评标办法、招标澄清修改等招标文件要求提供相关材料的，此处未给出格式、章节的，请投标人自定格式，编制在投标文件内。

大圩基地运动员食堂厨房设备采购项目

项目编号：ZF2024-18-0506

投 标 文 件

投标人名称：_____

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____

_____年_____月_____日

目 录

(格式自拟)

一、投标函

致： 安徽省体育局训练基地管理中心 （采购人名称）

安徽省招标集团股份有限公司 (采购代理名称)

1. 我方已仔细研究了编号为 ZF2024-18-0506（项目编号）的 大圩基地运动员食堂厨房设备采购项目（项目名称）招标文件的全部内容，接受你方在招标文件中对投标人的约束条件。我方愿意以开标一览表中确定的投标总价，按照合同的约定履行合同义务。

2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币¥ / 元。

4. 我方已详细审查全部招标文件，包括全部澄清、修改、答疑补充文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6. 如我方中标:

(1) 我方承诺在收到中标通知书后,在中标通知书规定的期限内与你方签订合同;

(2) 在签订合同时不向你方提出附加条件:

(3) 我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金;

(4) 我方承诺在合同约定的期限内提供并交付货物及服务，履行合同规定的各项义务。

7.我方同意按照你方要求提供与我方投标有关的一切数据或资料，完全理解你方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8. 我方对投标文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性、合法性和有效性负责。

9. 其他补充说明:

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____（签字或盖章）

地址: 邮编:

电话: _____ 传真: _____

电子邮箱: 网址:

年 月 日

二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

2.1 法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年____月____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

投标人：_____（盖单位章）

_____年____月____日

法定代表人身份证扫描件

身份证扫描件	身份证扫描件
--------	--------

注：法定代表人参加投标的，提供身份证明即可；否则应同时提供法定代表人（单位负责人）身份证明及授权委托书。

2.2 法定代表人（单位负责人）授权委托书

本人____（姓名）系____（投标人名称）的法定代表人，现委托____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改____（项目名称）____（标包号。未分包的，此处不填写）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人：____性别：____年龄：____

身份证号码：____职务：____

投标人：____（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：____（签字或盖章）

授权委托书日期：____年____月____日

法定代表人身份证扫描件

身份证扫描件	身份证扫描件
--------	--------

法定代表人授权委托代理人身份证扫描件

身份证扫描件	身份证扫描件
--------	--------

三、开标一览表

货币单位：人民币

序号	项目	内容
1	项目名称	大圩基地运动员食堂厨房设备采购项目
2	项目编号	ZF2024-18-0506
3	投标报价	大写：_____元 小写：_____元
4	交货期	响应招标文件要求。
5	免费质保期	响应招标文件要求。
6	付款方式	响应招标文件要求。
7	质量要求	响应招标文件要求。
8	投标有效期	响应招标文件要求。
9	合同形式	响应招标文件要求。
10	履约保证金	响应招标文件要求。
11	备注	

投标人：_____（单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

四、分项报价表

1、分项报价表

项目编号： 货币单位：人民币

序号	货物（服务）名称	规格/型号	数量	单位	单价						合价	制造商	品牌	产地	发货地点
					主机及标准附件	运输、保险、卸货	安装调试检验	培训及技术服务	其他	小计					
合计												/			

注：“单价”系指货物（服务）生产、包装、运输、保险、装卸（至指定地点）、安装（按招标文件要求报价）、调试、检验、试运行、技术服务、培训等所有应由供应商承担的各项费用及税金。

投标人：（单位盖章）

年 月 日

2、质保期内备件及易损件分项报价表

项目编号： 货币单位：人民币

序号	货物（服务）名称	规格/型号	数量	单位	单价	合价	制造商	品牌	产地	发货地点	备注
合计（此表价格含在投标报价总价内）							/				

投标人：（单位盖章）

年 月 日

3、质保期外备件及易损件分项报价表

项目编号： 货币单位：人民币

序号	货物（服务）名称	规格/型号	数量	单位	单价	合价	制造商	品牌	产地	发货地点	备注
合计（此表价格不含在投标报价总价内）							/				

投标人：（单位盖章）

年 月 日

4、专用工具分项报价表

项目编号： 货币单位：人民币

序号	货物（服务）名称	规格/型号	数量	单位	单价	合价	制造商	品牌	产地	发货地点	备注
合计（此表价格含在投标报价总价内）							/				

投标人：（单位盖章）

年 月 日

五、主要中标标的承诺函

(列出招标文件▲符号货物的核心内容)

致：安徽省体育局训练基地管理中心

安徽省招标集团股份有限公司

我公司同意中标公告中公告以下主要中标标的并承诺：投标文件中所提供的主要中标标的均真实有效。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我公司承担由此产生的一切后果。

序号	名称	品牌	规格型号	数量	单价	备注
1						
2						
3						
4						
5						
.....						

备注：

- 1、表中所列内容应为满足本项目要求的主要中标标的；
- 2、中标人提供的以上承诺情况（含名称、规格型号、数量、单价），经评标委员会确认后，将按约定随评标结果公告。
- 3、本页《主要中标标的承诺函》由投标人填写。

投标人盖章：

日 期：

六、中小企业情况

6.1 中小企业声明函

(该部分内容将随中标结果一起公告)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加 安徽省体育局训练基地管理中心 的 大圩基地运动员食堂厨房设备采购项目 且活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. _____(标的名称),属于 工业 行业;制造商为 _____(企业名称),从业人员 _____人,营业收入为 _____万元,资产总额为 _____万元^①,属于 _____(中型企业、小型企业、微型企业);

2. _____(标的名称),属于 工业 行业;制造商为 _____(企业名称),从业人员 _____人,营业收入为 _____万元,资产总额为 _____万元,属于 _____(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日 期:

备注:

1. 监狱企业无需提供《中小企业声明函》,需要提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

2. 残疾人福利性单位无需提供《中小企业声明函》,提供以下格式的《残疾人福利性单位声明函》。

^① 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

6.2 残疾人福利性单位声明函

(非残疾人福利性单位投标，不需此件)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为 ☐符合条件 ☒不符合条件（勾选） 的残疾人福利性单位，且本单位参加 安徽省体育局训练基地管理中心 单位的 大圩基地运动员食堂厨房设备采购项目 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

附件：

**工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发
中小企业划型标准规定的通知
(工信部联企业〔2011〕300号)**

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部

国家统计局

国家发展和改革委员会

财政部

二〇一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

七、响应/偏离表

7.1 商务要求及合同条款偏离表

安徽省体育局训练基地管理中心

安徽省招标集团股份有限公司：

经过认真研究“大圩基地运动员食堂厨房设备采购项目”（项目编号：ZF2024-18-0506）招标文件中所列商务要求及合同条款，我公司确认，对招标文件所列商务要求及合同条款，除下列偏离表所列情况外，我方响应情况全部为“无偏离”。

序号	招标文件中商务要求及合同条款	投标人的响应内容	偏离及影响（正偏离/负偏离）
1			
...			

投标人：_____（单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年____月____日

注：1、“无偏离”指与招标文件要求一致，“正偏离”指优于招标文件要求；“负偏离”指低于招标文件要求。

2、无论正偏离或负偏离，投标人均需在“投标人的响应内容”一栏中列明响应的详细内容，否则视同投标人响应情况为“无偏离”。

3、如投标人未在上述偏离表中填写内容，视同投标人响应情况为“无偏离”。

7.2 技术规格响应/偏离表

安徽省体育局训练基地管理中心

安徽省招标集团股份有限公司：

经过认真研究“大圩基地运动员食堂厨房设备采购项目”（项目编号：ZF2024-18-0506）采购文件中所列技术规格条款，我公司确认，对采购文件所列技术规格条款，除下列偏离表所列情况外，我方响应情况全部为“无偏离”。

序号	设备名称	招标技术规格及配置	投标技术规格及配置	偏离及影响（正偏离/负偏离）	备注
				<input type="checkbox"/> 正偏离 <input type="checkbox"/> 负偏离	

投标人：_____（单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

注：1、“无偏离”指与采购文件要求一致，“正偏离”指优于采购文件要求；“负偏离”指低于采购文件要求。

2、无论正偏离或负偏离，投标人均需在“投标技术规格及配置”一栏中列明响应的详细内容，否则视同投标人响应情况为“无偏离”。

3、如投标人未在上述偏离表中填写内容，视同投标人响应情况为“无偏离”。

4、第三章采购需求技术参数中要求提供证明资料的，投标人未提供或未按要求提供，均视为“负偏离”。

附件 1-节能产品证明材料

强制节能产品			
产品名称	品牌	产品型号	节字标志认证证书 复印件（加盖投标人公章）
优先节能产品			
产品名称	品牌	产品型号	节字标志认证证书 复印件（加盖投标人公章）
.....			
<p>备注：</p> <p>节能产品认证的机构包括：中国质量认证中心、北京赛西认证有限责任公司、中国网络安全审查技术与认证中心、广州赛宝认证中心服务有限公司、电能（北京）认证中心有限公司、方圆标志认证集团有限公司、威凯认证检测有限公司、合肥通用机械产品认证有限公司、北京中冷通质量认证中心有限公司、中国船级社质量认证公司、深圳市计量质量检测研究院、中标合信（北京）认证有限公司、中家院（北京）检测认证有限公司、北京泰瑞特认证有限责任公司、北京鉴衡认证中心、中国市政工程华北设计研究总院有限公司、北京新华节水产品认证有限公司等 17 家认证机构。</p>			

附件 2-环境标志产品证明材料

产品名称	品牌	产品型号	环境标志认证证书 复印件（加盖投标人公章）
.....			
备注： 环境标志产品认证机构：中环联合（北京）认证中心有限公司、中标合信（北京）认证有限公司、中环协（北京）认证中心、天津华诚认证有限公司共 4 家。			

附件 3-技术参数证明资料

提供招标文件第三章采购需求技术参数中要求的各类截图、证明材料等资料。

序号	名 称	主要技术参数	证明材料页码
10	静电空气消毒机	★5、所投产品生产企业具有《消毒产品生产企业卫生许可证》（投标文件中提供证明材料扫描件）。	P___页
			P___页
		P___页
11	不锈钢双门高温消毒柜类	■7. 消毒柜通过 GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》标准，二星级消毒标准：大肠杆菌杀灭对数值各点 ≥ 3.00 ；脊髓灰质炎病毒感染滴度（TCID ₅₀ ） $\geq 10^5$ ，灭活对数值 ≥ 4.00 （投标文件中提供由第三方检测机构出具的带有 CMA 标识的检测报告扫描件）。	P___页
			P___页
		P___页
			P___页
			P___页
		P___页

注：上述格式仅供参考，投标人根据拟投标包中的技术参数要求自行补充完整，如因要求提供证明材料的参数项罗列不全或未罗列而导致的后果，由投标人自行承担。

八、货物说明一览表

8.1 货物（服务）主要技术指标和性能的详细说明
（按此格式或者投标人自定格式）

项目编号：ZF2024-18-0506

设备名称	主要部件或功能配置名称	规格/型号	产地、品牌及制造商名称	主要技术指标及功能描述	备注

注：投标人应将投标产品拆分为相关主要部件分别描述。

8.2 货物（服务）说明
（按此格式或者投标人自定格式）

项目编号：ZF2024-18-0506

设备名称	数量
供货范围	
工艺、参数等货物（服务）详细说明	

九、书面承诺函

致：安徽省体育局训练基地管理中心

安徽省招标集团股份有限公司

就贵方项目编号为{ZF2024-18-0506}的大圩基地运动员食堂厨房设备采购项目，我方现做出以下承诺：

1、我方已明确本项目采用**固定总价合同**，我方的投标报价，在合同执行过程中保持不变，不以任何理由向采购人要求增加费用。

2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

3、我方无“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，参加同一合同项下的政府采购活动”情形。

4、我方承诺：采购需求中如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则我方所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。并在验收时提供对应产品处于有效期内的节能产品认证证书。

5、我方承诺：未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

6、我方已仔细阅读招标文件所有内容，并对招标文件所有条款均无异议。

若上述承诺任何一条不能兑现，采购人有权取消我方中标资格。

特此承诺

投 标 人：_____ 名称 _____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：__年__月__日

十、涉及初步评审的相关证明资料

审查因素	审查标准	证明材料页码
营业执照等证明材料	<p>投标人为企业（包括公司、合伙企业、个人独资企业）的，提供有效的营业执照；</p> <p>投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书；</p> <p>投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书；</p> <p>投标人为个体工商户的，提供有效的营业执照；</p> <p>投标人为不具法人资格的专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料；</p> <p>投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证明；</p> <p>其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应证明材料。</p>	P__页
资质要求	<p>投标人具有有效期内的燃气燃烧器具安装维修企业资质或燃气器具安装维修许可证或燃气经营许可证(经营类别包含燃气（器）具安装、维修)。</p>	P__页
其他要求	招标文件其他实质性规定。	P__页

十一、涉及详细评审的相关证明材料

评分因素	评分标准	证明材料 页码
技术参数及要求	<p>根据技术参数及要求的响应情况进行综合评分：</p> <p>■代表重要指标，每满足一项得 1.5 分，共 24 项，共计 36 分。</p> <p>注：以响应/偏离表和采购需求中要求提供的证明材料作为评审依据。</p>	P__页
投标人综合实力	<p>投标人具有：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 质量管理体系认证的，得 1 分。 2. 环境管理体系认证的，得 1 分。 3. 职业健康管理体系认证的，得 1 分。 4. 售后服务相关体系五星级或以上认证的，得 1 分。 <p>注：投标文件中证书扫描件，同时提供证书在全国认证认可信息公共服务平台网站认证信息查询截图。</p>	P__页
投标人业绩	<p>2021 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准），投标人具有厨房设备供货或安装项目业绩，每提供一个得 1 分，满分 3 分。</p> <p>注：</p> <ol style="list-style-type: none"> （1）投标文件中提供业绩合同扫描件； （2）如合同无法体现合同签订时间、合同内容等关键信息的，须另附业主（合同甲方）盖章的证明材料，否则不得分。 	P__页
人员配备	<p>投标人为本项目配备的人员具有：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书或燃气专业人员岗位合格证书，每提供一人得 1 分，满分 2 分。 2. 特种作业操作证（高压电工作业或低压电工作业）或电工职业资格证，每提供一人得 1 分，满分 2 分。 <p>注：</p> <ol style="list-style-type: none"> （1）投标文件中提供证明材料扫描件，同时提供 2023 年 6 月以来投标人为上述人员缴纳的任意连续 3 个月的社保证明材料（任意险）； （2）一人同时具有多个证书的，可以重复计分。 	P__页
质保承诺	<p>在满足招标文件免费质保期要求的基础上，投标人承诺全部产品每增加 1 年免费质保期得 0.5 分，最高得 1 分。增加不足 1 年的部分不得分。</p> <p>注：投标文件中提供书面承诺函，格式自拟。</p>	P__页
方案优化及效果图	<p>评标委员会根据投标人提供的对厨房的功能间平面布局、设备配置与安装及重要注意事项的分析建议及厨房的效果</p>	P__页

	<p>图，进行评分：</p> <p>1. 方案内容完整详细，分析建议深刻，效果图符合项目实际要求的得 5 分；</p> <p>2. 方案内容完整全面，有分析建议内容，效果图基本符合项目实际要求的得 3 分；</p> <p>3. 方案内容和效果图有待提升的得 1 分；</p> <p>4. 方案不可行或者未提供得 0 分。</p>	
重点实施方案	<p>根据投标人提供的重点实施方案，从排油烟、冷库、降低噪音、成品保护措施等方面考虑，由评标委员会进行评审：</p> <p>（1）方案完整详细，可行性、实用性、针对性强得 5 分；</p> <p>（2）方案基本完整，具有可行性、实用性、针对性得 3 分；</p> <p>（3）有方案相关内容，可行性、实用性、针对性有待改善得 1 分；</p> <p>（4）方案不可行或者未提供得 0 分。</p>	P__页
产品综合评价	<p>评标委员会根据投标人提供的所投产品技术先进性及性能价格比情况等，进行评分：</p> <p>（1）所投产品与本项目特点和难点匹配性高，优于本项目采购需求，得 4 分；</p> <p>（2）所投产品与本项目特点和难点匹配，满足本项目采购需求，得 2 分；</p> <p>（3）所投产品与本项目特点和难点匹配性有待提高得 1 分；</p> <p>（4）所投产品不满足本项目采购需求得 0 分。</p> <p>注：投标文件中可提供相关材料进行说明（格式自拟，证明材料包括但不限于技术白皮书、荣誉证书等）。</p>	P__页
供货方案、安装、调试方案	<p>根据投标人投标文件中提供的供货方案，从采购供应、货物配送运输、货物安装、调试等方面考虑，由评委会进行评审：</p> <p>（1）供货方案优于本项目采购需求，计划安排节点紧凑、完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 4 分；</p> <p>（2）供货方案适合本项目采购需求，计划安排得当、基本全面，具有可行性实用性和针对性，得 2 分；</p> <p>（3）供货方案及计划安排有待提升，可行性、实用性针对性有待改善，得 1 分；</p> <p>（4）方案不可行或者未提供得 0 分。</p>	P__页
售后服务方案	<p>根据投标人提供售后服务方案，从培训计划、售后服务承诺、质保内容、质保制度、响应时间等方面考虑，由评标委员会进行评审：</p> <p>（1）售后服务方案完整详细，质保内容涉及广泛，响应迅速，可行性、实用性、针对性强得 4 分；</p> <p>（2）售后服务方案基本完整，质保内容全面，响应及时，</p>	P__页

	<p>具有可行性、实用性、针对性得 2 分；</p> <p>（3）有售后服务方案相关内容，可行性、实用性、针对性有待改善得 1 分；</p> <p>（4）方案不可行或者未提供得 0 分。</p>	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------	--

附件：

投标业绩承诺函

我单位承诺：投标文件中所提供的业绩均真实有效，若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

序号	项目名称	供货范围	备 注（是否已供货安装完毕）

投 标 人：_____名称_____（盖章）_____

日期：__年__月__日

十二、投标人认为应提供的其他资料