

第三章 采购需求

前注：

1. 根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2. 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

（3）本章中标注“▲”的产品为主要标的（包括核心产品）。采购人（代理机构）在编制招标文件时必须将采购的主要标的（包括核心产品）标注“▲”。

（4）本章中标注“*”的参数为核心技术参数，负偏离则投标无效。

一、采购需求前附表

序号	条款名称	内容、说明与要求
1	付款方式	合同生效后，预付合同款的 70%(中标人向采购人提交等额的预付款保函或其他担保措施后，见索即付，担保期限不少于合同履约期限)。设备完成安装并验收合格后开具全额发票，按医院付款流程支付至合同总价的 100%。
2	供货及安装地点	安徽医科大学第一附属医院
3	供货及安装期限	合同签订后，接招标人通知之日起 30 天内安装、调试完毕。
4	免费质保期	原厂质保≥3 年

二、货物需求一览表

序号	货物名称	数量	单位	所属行业	是否接受进口产品投标
1	▲医用射线防护服（铅衣、铅围脖）	76	套	工业	是
2	铅屏风（小）	8	个	工业	是
3	铅屏风（大）	1	个	工业	是

三、技术规格及要求

医用射线防护服（铅衣、铅围脖）设备技术参数

序号	技术规格	技术要求
1	铅当量	正面 $\geq 0.5\text{mmPb}$ ，背面 $\geq 0.25\text{mmPb}$
*2	规格	双面分体或连体无袖（多种规格可供选择，含围脖、铅帽）
*3	材料性能	内层防护层材质为无铅；外层纺织物具有防水，抗菌，易清洗和超强的抗腐蚀能力，能够 100%抵抗消毒液，污染物不易附着，易擦洗；内层纺织物吸汗透气。抗菌速干
4	材料抗菌性能	材料表面的细胞活性，可有效干预、阻止有害微生物新陈代谢过程
4.1	抑菌性能	实现对革兰氏阳性细菌、革兰氏阴性细菌、酵母菌、螨虫和真菌的抑菌作用
■4.2	检测标准	通过 ASTM F1670、ASTM F1671（提供证明材料）
5	通过相应测试标准（以下需提供证明材料）	
■5.1	IEC61331-1:2014 医用诊断 X 射线辐射防护器具第 1 部分：材料衰减性能的测定。	
■5.2	ASTMF2547-06 美国材料与试验学会标准或欧盟 ASTMF54182 标准	
■5.3	DIN6857-1 医用 X 射线的辐射保护附件第 1 部分：少铅或无铅防护服防护性能的测定。	

■6	国内权威机构检测报告及 FDA 认证、CE 认证	有
----	-----------------------------	---

铅屏风（小）技术参数

序号	技术规格	技术要求
1	铅当量	$\geq 2\text{mmpb}$
2	尺寸	单联： $\geq 1900\text{mm} \times 1000\text{mm}$ ，标准观察窗玻璃： $\geq 200\text{mm} \times 300\text{mm}$ ；
3	脚轮	≥ 4 英寸超静音、高承重医用脚轮，并带有刹车装置，方便移动及固定

铅屏风（大）技术参数

序号	技术规格	技术要求
1	铅当量	$\geq 2\text{mmpb}$
2	尺寸	三联： $\geq 1900\text{mm} \times (500\text{mm} + 700\text{mm} + 500\text{mm})$ 或 $1900\text{mm} \times (500\text{mm} + 1000\text{mm} + 500\text{mm})$ ，带观察窗玻璃： $\geq 200\text{mm} \times 300\text{mm}$
3	脚轮	≥ 4 英寸超静音、高承重医用脚轮，并带有刹车装置，方便移动及固定

四、其他服务要求

序号	服务要求	具体要求
1	铅衣架	有， ≥ 15 台